1.ボート主要諸元一覧表

艇　名　称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 L_{OA} (m)	全幅 B_{OA} (m)	全深さ D_{OA} (m)	登録長さ L_R (L) (m)	登録幅 B_R (B)(m)	登録深さ D_R (D)(m)	測度長 L_T (m)	測度幅 B_T (m)	測度深さ D_T (m)	総トン数 (トン)	船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力		機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
																		マニュアル	リモコン									
AF-10	G1A	1300	G1A	3.06	1.35	0.49	2.75	1.33	0.48	3.05	1.34	0.4833	0.1	57	全数	限沿	2	/6		船外機	27.0	1.21		7.2	6	B I	7.5	3.33
AF-100	G1A	1300	G1A	3.06	1.35	0.49	2.75	1.33	0.48	3.05	1.34	0.4833	0.1	57	全数	限沿	2	/6		船外機	27.0	1.21		7.2	6	B I	7.5	3.33
AF-100A	G1A	1300	G1A	3.06	1.35	0.49	2.75	1.33	0.48	3.05	1.34	0.4833	0.1	58	全数	限沿	2	/6		船外機	27.0	1.21		7.2	6	B I	7.5	3.33
AF-100P	G0X	1294	G0X	2.97	1.09	0.45	2.66	1.05	0.44	2.96	1.08	0.4567	0.1	75	全数	限沿	2	/4		船外機	19.0	0.95		4.8	4	B II	4	2.53
AF-100PR	G0X	1294	G0X	2.97	1.09	0.45	2.66	1.05	0.44	2.96	1.08	0.4567	0.1	79	なし	—	2	/4		船外機	19.0	0.95		4.8	4	B II	4	2.53
AF-10P	G0X	1294	G0X	2.97	1.09	0.45	2.66	1.08	0.44	2.96	1.08	0.4600	0.1	61	全数	限沿	2	/4		船外機	19.0	0.95		4.8	4	B II	4	2.53
AF-10PR	G0X	1294	G0X	2.97	1.09	0.45	2.66	1.08	0.44	2.96	1.08	0.4600	0.1	62	なし	—	2	/4		船外機	19.0	0.95		4.8	4	B II	4	2.53
AF-11	G0W	1295	G0W	3.30	1.37	0.57	2.96	1.34	0.56	3.29	1.35	0.5600	0.2	71	全数	限沿	3	/8		船外機	27.0	0.95	0.38	10.5	4	B II	4	2.82
AF-110	G0W	1295	G0W	3.30	1.37	0.57	2.96	1.34	0.56	3.29	1.35	0.5600	0.2	78	全数	限沿	3	/8	/8	船外機	27.0	0.95	0.38	10.5	8	B I	4	2.82
AF-8	G1U	1335	G1U	2.30	1.30	0.40	2.07	1.21	0.39	2.23	1.21	0.4067	0.1	25	全数	平水	2	/2		船外機	10.0	1.02		6.3	2	B II	4	2.11
AF-80	G1U	1335	G1U	2.30	1.30	0.40	2.07	1.21	0.39	2.23	1.21	0.4067	0.1	25	全数	平水	2	/2		船外機	10.0	1.02		6.3	2	B II	4	2.11
AF-80G	G1U	1335	G1U	2.30	1.30	0.40	2.07	1.21	0.39	2.23	1.21	0.4067	0.1	27	全数	限沿	2	/2		船外機	10.0	1.02		6.3	2	B II	4	2.11
AF-80R	G1U	1335	G1U	2.30	1.30	0.40	2.07	1.21	0.39	2.23	1.21	0.4067	0.1	25	全数	平水	2	/2		船外機	10.0	1.02		6.3	2	B II	4	2.11
AF-8G	G1U	1335	G1U	2.30	1.30	0.40	2.07	1.21	0.39	2.23	1.21	0.4067	0.1	25	全数	平水	2	/2		船外機	10.0	1.02		6.3	2	B II	4	2.11
AF-8R	G1U	1335	G1U	1.30	1.30	0.40	2.07	1.21	0.39	2.23	1.21	0.4067	0.1	25	全数	平水	2	/2		手漕ぎ (船外機)	10.0	1.02		6.3	2	B II	4	2.11
AF-9	G0V	1293	G0V	2.81	1.30	0.46	2.52	1.26	0.45	2.80	1.29	0.4633	0.1	53	全数	限沿	2	/4		船外機	19.0	1.12		6.8	4	B II	4	2.80
AF-90	G0V	1293	G0V	2.81	1.30	0.46	2.52	1.26	0.45	2.80	1.29	0.4633	0.1	53	全数	限沿	2	/4		船外機	19.0	1.12		6.8	4	B II	4	2.80
AF-90R	G0V	1293	G0V	2.81	1.30	0.46	2.52	1.26	0.45	2.80	1.29	0.4633	0.1	57	なし	—	2	/4		船外機	19.0	1.12		6.8	4	B II	4	2.80
AF-9R	G0V	1293	G0V	2.81	1.30	0.46	2.52	1.26	0.45	2.80	1.29	0.4633	0.1	57	全数	限沿	2	/4		船外機	19.0	1.12		6.8	4	B II	4	2.80
AF-9J	GR5	1574	GR51	2.78	1.17	0.44	2.48	1.10	0.44	2.75	1.10	0.4867	0.1	50	全数	限沿	2	/5		船外機	22.8	1.10	0.43	0.0	5	B II	4	3.06
AG-21-O/B-F100	E0J	1667	E0J1	6.65	2.30	1.10	5.96 5.68	2.25	1.09	6.62	2.26	1.0200	1.5	900	全数	限沿	8		84.6/115	船外機	220.0	2.04	0.81	13.3	115	A II	110	11.60
AG-21-O/B	E0J	1667	E0J2	6.65	2.30	1.10	5.96 5.68	2.25	1.09	6.62	2.26	1.0200	1.5	900	全数	限沿	8		84.6/115	船外機	220.0	2.04	0.81	13.3	115	A II	110	11.60
AG-21-O/B-F100BV	E0J	1667	E0J3	6.65	2.30	1.10	5.96 5.68	2.25	1.09	6.62	2.26	1.0200	1.5	900	全数	限沿	8		84.6/115	船外機	220.0	2.04	0.81	13.3	115	A II	110	11.60
AG-21-O/B-F100SV	E0J	1667	E0J4	6.65	2.30	1.10	5.96 5.68	2.25	1.09	6.62	2.26	1.0200	1.5	900	全数	限沿	8		84.6/115	船外機	220.0	2.04	0.81	13.3	115	A II	110	11.60
AG-21-2-F100	E0J-A	1687	E0J5	6.65	2.30	1.10	5.96 5.68	2.25	1.09	6.62	2.26	1.0900	1.5	990	全数	限沿	8		110.3/150	船外機	273.0	2.04	0.81	13.3	150	A II	110	11.60
AG-21-2-F100BV	E0J-A	1687	E0J6	6.65	2.30	1.10	5.96 5.68	2.25	1.09	6.62	2.26	1.0900	1.5	990	全数	限沿	8		110.3/150	船外機	273.0	2.04	0.81	13.3	150	A II	110	11.60
AG-21-2-F100SV	E0J-A	1687	E0J7	6.65	2.30	1.10	5.96 5.68	2.25	1.09	6.62	2.26	1.0900	1.5	990	全数	限沿	8		110.3/150	船外機	273.0	2.04	0.81	13.3	150	A II	110	11.60
AG-21-2-F150	E0J-A	1687	E0J8	6.65	2.30	1.10	5.96 5.68	2.25	1.09	6.62	2.26	1.0900	1.5	990	全数	限沿	8		110.3/150	船外機	273.0	2.04	0.81	13.3	150	A II	110	11.60

1.ボート主要諸元一覧表

艇 名 称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B)(m)	登録深さ DR (D)(m)	測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)	船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力		機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
																		マニュアル	リモコン									
AG-21-2-F150BV	E0J-A	1687	E0J9	6.65	2.30	1.10	5.96 5.68	2.25	1.09	6.62	2.26	1.0900	1.5	990	全数	限沿	8		110.3/150	船外機	273.0	2.04	0.81	13.3	150	A II	110	11.60
AG-21-2-F150SV	E0J-A	1687	E0JA	6.65	2.30	1.10	5.96 5.68	2.25	1.09	6.62	2.26	1.0900	1.5	990	全数	限沿	8		110.3/150	船外機	273.0	2.04	0.81	13.3	150	A II	110	11.60
AG-21-2-OB	E0J-A	1687	E0JB	6.65	2.30	1.10	5.96 5.68	2.25	1.09	6.62	2.26	1.0900	1.5	990	全数	限沿	8		110.3/150	船外機	273.0	2.04	0.81	13.3	150	A II	110	11.60
AG-21-2-OB-BV	E0J-A	1687	E0JC	6.65	2.30	1.10	5.96 5.68	2.25	1.09	6.62	2.26	1.0900	1.5	990	全数	限沿	8		110.3/150	船外機	273.0	2.04	0.81	13.3	150	A II	110	11.60
AG-21-2-OB-SV	E0J-A	1687	E0JD	6.65	2.30	1.10	5.96 5.68	2.25	1.09	6.62	2.26	1.0900	1.5	990	全数	限沿	8		110.3/150	船外機	273.0	2.04	0.81	13.3	150	A II	110	11.60
AG-21-3	E0J-A	1687	E0JE	6.65	2.30	1.10	5.96 5.68	2.25	1.09	6.62	2.26	1.0900	1.5	990	全数	限沿	8		110.3/150	船外機	273.0	2.04	0.81	13.3	150	A II	110	11.60
AG-21-3SV	E0J-A	1687	E0JF	6.65	2.30	1.10	5.96 5.68	2.25	1.09	6.62	2.26	1.0900	1.5	990	全数	限沿	8		110.3/150	船外機	273.0	2.04	0.81	13.3	150	A II	110	11.60
AG-21-BR	E2X	1716	E2X1	6.65	6.31	2.30	5.96 5.68	2.25	1.09	6.31	2.26		1.5	1020	全数	限沿	8		110.3/150	船外機	265.0	2.04	0.81	13.3	150	A II	110	11.60
AS-21-HP	E2N	1710	E2N1	6.38	2.35	1.24	5.71	2.29	1.23	6.16	2.30	1.2200	1.7	951	全数	限沿	6		84.6/115	船外機	260.0	2.11	0.77	11.8	115	A II	115	12.05
AS-21	E2N	1710	E2N2	6.38	2.35	1.24	5.71	2.29	1.23	6.16	2.30	1.2200	1.7	942	全数	限沿	6		84.6/115	船外機	260.0	2.11	0.77	11.8	115	A II	115	12.05
BS-16CC-F60	E2E	1699	E2E1	4.80	1.92	0.84	4.12	1.73	0.82	4.56	1.76	0.8100	0.6	385	全数	限沿	5		44.1/60	船外機	120.0	1.66	0.50	14.0	60	A II	50	6.80
BS-16CC-F40	E2E	1699	E2E3	4.80	1.92	0.84	4.12	1.73	0.82	4.56	1.76	0.8134	0.6	385	全数	限沿	5		44.1/60	船外機	120.0	1.66	0.50	14.0	60	A II	50	6.80
BS-16CC-O/B	E2E	1699	E2E4	4.80	1.92	0.84	4.12	1.73	0.82	4.56	1.76	0.8134	0.6	385	全数	限沿	5		44.1/60	船外機	120.0	1.66	0.50	14.0	60	A II	50	6.80
BS-16-O/B	E2E	1699	E2E5	4.80	1.92	0.84	4.12	1.73	0.82	4.56	1.76	0.8134	0.6	385	全数	限沿	5	44.1/60	44.1/60	船外機	120.0	1.90	0.62	1.17	60	B I	40	6.80
BS-16SC-F60	E2E-A	1704	E2E2	4.80	1.92	0.84	4.12	1.73	0.82	4.56	1.76	0.8134	0.6	405	全数	限沿	5		44.1/60	船外機	120.0	1.66	0.50	14.0	60	A II	50	6.80
BS-21-HP	E2J	1709	E2J1	6.38	2.35	1.16	5.71	2.29	1.15	6.16	2.30	1.1400	1.5	907	全数	限沿	6		84.6/115	船外機	260.0	2.11	0.77	11.8	115	A II	115	12.05
BS-21	E2J	1709	E2J2	6.38	2.35	1.16	5.71	2.29	1.15	6.16	2.30	1.1400	1.5	907	全数	限沿	6		84.6/115	船外機	260.0	2.11	0.77	11.8	115	A II	115	12.05
CR-25-O/B	E1W-A	1698	E1W1	7.47	2.79	1.42	6.70	2.75	1.38	7.44	2.76	1.3900	3.7	2035	全数	限沿	10		183.9/250×1 110.3/150×2	船外機	484.0	2.51	0.58	15.4	300	A I	285	16.80
CR-25-O/B×2	E1W-A	1698	E1W2	7.47	2.79	1.42	6.70	2.75	1.38	7.44	2.76	1.3900	3.7	2035	全数	限沿	10		183.9/250×1 110.3/150×2	船外機	484.0	2.51	0.58	15.4	300	A I	285	16.80
CR-25F225	E1W-A	1698	E1W3	7.47	2.79	1.42	6.70	2.75	1.38	7.44	2.76	1.3900	3.7	2035	全数	限沿	10		183.9/250×1 110.3/150×2	船外機	484.0	2.51	0.58	15.4	300	A I	285	16.80
CR-25-F115×2	E1W-A	1698	E1W4	7.47	2.79	1.42	6.70	2.75	1.38	7.44	2.76	1.3900	3.7	2035	全数	限沿	10		183.9/250×1 110.3/150×2	船外機	484.0	2.51	0.58	15.4	300	A I	285	16.80
CR-25-F150×2	E1W-A	1698	E1W6	7.47	2.79	1.42	6.70	2.75	1.38	7.44	2.76	1.3900	3.7	2035	全数	限沿	10		183.9/250×1 110.3/150×2	船外機	484.0	2.51	0.58	15.4	300	A I	285	16.80
CR-25-F250	E1W-4	1698	E1W7	7.47	2.79	1.42	6.70	2.75	1.38	7.44	2.76	1.3900	3.7	2035	全数	限沿	10		183.9/250×1 110.3/150×2	船外機	484.0	2.51	0.58	15.4	300	A I	285	16.80
CR-27HTO/B	GR3	1573	GR31	8.68	3.05	1.48	7.12	2.98	1.47	7.91	2.99	1.4700	4.9	2036	全数	限沿	12		/200	船外機	200.0	2.80	1.02	16.5	200	A I	245	19.90

1.ボート主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B)(m)	登録深さ DR (D)(m)	測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)
CR-27-2HTO/B	GR3	1573	GR31	8.68	3.05	1.48	7.12	2.98	1.47	7.91	2.99	1.4700	4.9
CR-27HTO/BDX	GR3	1573	GR31	8.68	3.05	1.48	7.12	2.98	1.47	7.91	2.99	1.4700	4.9
CR-27-2HTI/O	GR3-A	1587	GR32	8.64	3.05	1.48	7.16	2.98	1.47	7.95	2.99	1.4633	4.9
CR-27HTI/O	GR3-A	1587	GR32	8.64	3.05	1.48	7.16	2.98	1.47	7.95	2.99	1.4633	4.9
CR-27HTSDDX	GR3-A	1587	GR32	8.64	3.05	1.48	7.16	2.98	1.47	7.95	2.99	1.4633	4.9
CR-27-2HTO/BDI	GR3	1573	GR33	8.68	3.05	1.48	7.12	2.98	1.47	7.91	2.99	1.4700	4.9
CR-28FB	GY6	1643	GY61	9.22	2.97	1.62	7.59	2.91	1.55	8.43	2.92	1.5800	4.8
CR-28-FB-T	GY6-A	1685	GY62	9.80	2.97	1.62	7.59	2.91	1.55	8.43	2.92	1.5630	4.8
CR-28-FB-T-DX	GY6-A	1685	GY63	9.80	2.97	1.62	7.59	2.91	1.55	8.43	2.92	1.5630	4.8
CR-28-2-FB	GY6-B	1717	GY64	9.22	2.97	1.62	7.59	2.91	1.55	8.43	2.92	1.5800	4.9
CR-33	E1B		E1B1	11.27	3.55	1.75	9.76	3.51	1.73	10.24	3.52	1.8100	8.5
CR-33-2	E1B		E1B2	11.27	3.55	1.75	9.76	3.51	1.73	10.24	3.52	1.8100	8.5
F-17C	EU6	1344	EU6	4.97	2.10	0.80	4.45	2.05	0.79	4.94	2.06	0.8100	0.9
F-22C	AE8-C	1284	AE8	6.64	2.18	0.98	5.95	2.13	0.95	6.61	2.16	1.0000	1.5
F-22-C1-YD	EE2	1267	EE2	6.64	2.18	0.98	5.95	2.13	0.95	6.61	2.16	1.0000	1.5
F-22-C2-YD	EE2	1267	EE2	6.64	2.18	0.98	5.95	2.13	0.95	6.61	2.16	1.0000	1.5
F-23-I/O	EU5-B	1347	EU5	6.87	2.30	1.15	6.15	2.25	1.14	6.83	2.26	1.1900	2.1
F-23-O/B-A	EU5-A	1349	EU5	6.87	2.30	1.15	6.15	2.25	1.14	6.83	2.26	1.1900	2.1
F-23-O/B-B	EU5-A	1349	EU5	6.87	2.30	1.15	6.15	2.25	1.14	6.83	2.26	1.1900	2.5
F-23-O/B-DX	EU5-A1	1350	EU5	6.87	2.30	1.15	6.15	2.25	1.14	6.83	2.26	1.1900	2.5
F-24A-I/O	EJ7-B	1291	EJ7	7.36	2.50	1.13	6.60	2.45	1.10	7.33	2.47	1.1700	2.2
F-24A-O/B	EJ7-A	1290	EJ7	7.36	2.50	1.13	6.60	2.45	1.10	7.33	2.47	1.1700	2.2
F-25-I/O-B	FE4-B	1371	FE4	7.57	2.62	1.36	6.79	2.57	1.31	7.54	2.58	1.3500	3.4
F-25-O/B	EF4-A	1369	FE4	7.57	2.62	1.36	6.79	2.57	1.31	7.54	2.58	1.3500	3.4
F-25-O/B-A	FE4-A	1369	FE4	7.57	2.62	1.36	6.79	2.57	1.31	7.54	2.58	1.3500	3.4
F-25-O/B-A1	FE4-A	1369	FE4	7.57	2.62	1.36	6.79	2.57	1.31	7.54	2.58	1.3500	3.4
F-25-O/B-A2	FE4-A	1369	FE4	7.57	2.62	1.36	6.79	2.57	1.31	7.54	2.58	1.3500	2.9
F-25-O/B-A2	FE4-A	1369	FE4	7.57	2.62	1.36	6.79	2.57	1.31	7.54	2.58	1.3500	2.9
F-25-O/B-A3	FE4-A	1369	FE4	7.57	2.62	1.36	6.79	2.57	1.31	7.54	2.58	1.3500	3.4
F-26-I/O	EH1	1285	EH1	7.88	2.55	1.19	7.06	2.49	1.13	7.84	2.51	1.2300	2.7
F-26-O/B	AV7	1265	AV7	7.88	2.55	1.19	7.06	2.49	1.13	7.84	2.51	1.2300	2.7
F-26-A-O/B	E2S	1711	E2S1	8.40	2.45	1.23	7.52 7.10	2.41	1.20	7.89	2.42	1.1900	2.4
F-27	EN2	1353	EN2	7.96	2.80	1.40	7.14	2.75	1.36	7.93	2.77	1.3900	4.0
F-27DXIB	EN2	1353	EN2	7.96	2.80	1.40	7.14	2.75	1.36	7.93	2.77	1.3900	4.0
F-27O/B	EN2	1353	EN2	7.96	2.80	1.40	7.14	2.75	1.36	7.93	2.77	1.3900	4.0
F-27O/B-1	EN2	1353	EN2	8.59	2.80	1.40	7.14	2.75	1.36	7.93	2.77	1.3900	4.0
F-27O/B-2	EN2	1353	EN2	8.59	2.80	1.40	7.14	2.75	1.36	7.93	2.77	1.3900	4.0

船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力 マニュアル	最大保証出力/馬力 リモコン	機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
2036	全数	限沿	12		/200	船外機	200.0	2.80	1.02	16.5	200	A I	245	19.90
2076	全数	限沿	12		/200	船外機	200.0	2.80	1.02	16.5	200	A I	245	19.90
2287	全数	限沿	12		/230	船内外機	589.0	2.82	1.33	16.5	240	A I	380	20.10
2036	全数	限沿	12		/230	船内外機	589.0	2.82	1.33	16.5	240	A I	380	20.10
2287	全数	限沿	12		/230	船内外機	589.0	2.82	1.33	16.5	240	A I	380	20.10
2036	全数	限沿	12		/200	船外機	250.0	2.80	1.02	16.5	200	A I	245	19.90
2471	全数	沿海	12		169/230	船内外機	604.0	2.77	1.46	16.0	230	A I	575	21.02
2837	全数	沿海	12		220.7/300	船内外機	1035.0	2.77	1.46	16.0	300	A I	575	21.02
2837	全数	沿海	12		220.7/300	船内外機	1035.0	2.77	1.46	16.0	300	A I	575	21.02
2792	全数	沿海	12		165/224	船内外機	604.0	2.77	1.46	16.0	224	A I	575	21.02
5100	全数	沿海	12		/200	船内機	749.0	—	—	—	—	—	—	—
5692	全数	沿海	12		272.1/370	船内機	798.0	—	—	—	—	—	—	—
370	全数	限沿	6		/50	船外機	95.0	1.77	0.50	8.9	50	B II	60	7.90
615	全数	限沿	7		/90	船外機	118.0	1.92	0.51	12.0	90	A II	110	11.40
640	全数	限沿	7		/97	船内機	320.0	—	—	—	—	—	—	—
640	全数	限沿	7		/97	船内機	320.0	—	—	—	—	—	—	—
845	全数	限沿	8		/95	船内外機	240.0	2.13	1.04	10.2	95	A II	200	13.10
809	全数	限沿	10		/120	船外機	211.0	2.15	1.07	10.2	120	A II	200	13.22
840	全数	限沿	10		/120	船外機	211.0	2.15	1.07	10.2	120	A II	200	13.22
920	全数	限沿	10		/120	船外機	211.0	2.15	1.07	10.2	120	A II	200	13.22
1000	全数	沿海	12		/160	船内外機	520.0	2.22	1.07	16.2	160	A I	372	14.70
1000	全数	沿海	12		/180	船外機	238.0	2.22	1.07	16.2	180	A I	240	14.70
1170	全数	限沿	12		/165	船内外機	520.0	2.38	1.19	16.2	165	A II	155	16.16
1170	全数	限沿	12		/180	船外機	270.0	2.38	1.19	16.2	180	A I	245	16.16
1170	全数	限沿	12		/180	船外機	270.0	2.38	1.19	16.2	180	A I	245	16.16
1070	全数	限沿	12		/180	船外機	270.0	2.38	1.19	16.2	180	A I	245	16.16
1070	全数	限沿	12		/180	船外機	270.0	2.38	1.19	16.2	180	A I	245	16.16
1170	全数	限沿	12		/180	船外機	270.0	2.38	1.19	16.2	180	A I	245	16.16
1170	全数	限沿	12		/180	船外機	247.0	2.38	1.19	16.2	180	A I	245	16.16
1170	全数	沿海	12		/160	船内外機	270.0	2.28	0.988	14.4	160	A I	155	8.40
1170	全数	沿海	12		/180	船外機	230.0	2.30	0.60	15.2	180	A I	245	16.10
1273	全数	限沿	8		110.3/150	船外機	312.0	2.28	0.62	12.3	150	A II	167	16.19
1750	全数	沿海	10		/165	船内外機	530.0	2.46	1.14	16.3	180	A I	245	17.56
1850	全数	沿海	10		/165	船内外機	530.0	2.46	1.14	16.3	165	A I	380	17.56
1750	全数	沿海	10		/180	船外機	245.0	2.46	1.14	16.3	180	A I	245	17.56
1880	全数	沿海	10		/180	船外機	245.0	2.46	1.14	16.3	180	A I	245	17.56
1880	全数	沿海	10		/180	船外機	245.0	2.46	1.14	16.3	180	A I	245	17.56

1.ボート主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B)(m)	登録深さ DR (D)(m)	測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)
F-280SS	HFG	8F01	輸入	8.53	2.82	1.64	7.62	2.76	1.60	7.66	2.78	1.7933	4.1
FALCON1800BR	HFH	8F02	輸入	5.54	2.34	1.09	4.95	2.28	1.07	5.02	2.29	1.0833	1.2
FALCON2000CD	HFJ	8F03	輸入	6.15	2.44	1.21	5.50	2.38	1.19	5.65	2.39	1.2233	1.6
FALCON2270CD	HFN	8004	輸入	6.88	2.62	1.34	6.15	2.55	1.32	6.31	2.56	1.3467	2.2
FC-19	GTG	1536	GTG	5.67	2.10	0.80	5.08	2.05	0.79	5.56	2.06	0.8100	1.1
FC-20-Y50	E1K	1676	E1K1	6.03	2.27	1.29	5.39	2.21	1.27	5.99	2.23	1.2900	2.0
FC-20-F60	E1K	1676	E1K2	6.03	2.27	1.29	5.39	2.21	1.27	5.99	2.23	1.2900	2.0
FC-20-F80	E1K	1676	E1K3	6.03	2.27	1.29	5.39	2.21	1.27	5.99	2.23	1.2900	2.0
FC-20-2-Y50	E1K	1676	E1K4	6.03	2.27	1.29	5.39	2.21	1.27	5.99	2.23	1.2900	2.0
FC-20-2-F60	E1K	1676	E1K5	6.03	2.27	1.29	5.39	2.21	1.27	5.99	2.23	1.2900	2.0
FC-20-2-F80	E1K	1676	E1K6	6.03	2.27	1.29	5.39	2.21	1.27	5.99	2.23	1.2900	2.0
FC-20-3-F60	E1K	1676	E1K7	6.03	2.27	1.29	5.39	2.21	1.27	5.99	2.23	1.2900	2.0
FC-20-3-F80	E1K	1676	E1K8	6.03	2.27	1.29	5.39	2.21	1.27	5.99	2.23	1.2900	2.0
FC-20-3-OB	E1K	1676	E1K9	6.03	2.27	1.29	5.39	2.21	1.27	5.99	2.23	1.2900	2.0
FC-21	GTC	1508	GTC1	6.20	2.12	0.91	5.93	2.07	0.90	5.96	2.08	0.9300	1.3
FC-23-HT-S	GE8	1497	GE8	7.07	2.40	1.18	6.34	2.35	1.16	7.04	2.37	1.1800	2.0
FC-23-HT-T	GE8	1497	GE8	7.07	2.40	1.18	6.34	2.35	1.16	7.04	2.37	1.1800	2.0
FC-23HT-2-F115	E0F	1664	E0F1	7.45	2.42	1.29	6.68 6.25	2.36	1.28	6.94	2.38	1.2900	2.6
FC-23-2-F115	E0F	1664	E0F2	7.45	2.42	1.29	6.68 6.25	2.36	1.28	6.94	2.38	1.2900	2.6
FC-23-2-F100	E0F	1664	E0F4	7.45	2.42	1.29	6.68 6.25	2.36	1.28	6.94	2.38	1.2900	2.6
FC-23-3-F115	E0F	1664	E0F5	7.45	2.42	1.29	6.68 6.25	2.36	1.28	6.94	2.38	1.2900	2.6
FC-24-O/B	GL7-A	1547	GL71	7.32	2.41	1.25	6.56	2.37	1.22	7.29	2.38	1.2300	2.6
FC-24-2-O/B	GL7-A	1547	GL73	7.32	2.41	1.25	6.56	2.37	1.22	7.29	2.38	1.2300	2.6
FC-24-S/D	GL7-B	1552	GL72	7.32	2.41	1.25	6.56	2.37	1.22	7.29	2.38	1.2300	2.6
FC-24-2-S/D	GL7-B	1552	GL74	7.32	2.41	1.25	6.56	2.37	1.22	7.29	2.38	1.2300	2.6
FC-24-3-OB	GY7	1653	GY71	7.88	2.63	1.40	7.06 6.66	2.57	1.39 1.38	7.40	2.59	1.4000	3.2
FC-24-3-OB-BS	GY7-A	1655	GY72	7.44	2.63	1.40	6.66	2.57	1.39 1.38	7.40	2.59	1.3600	3.0
FC-24-3-OB-LX	GY7	1653	GY73	7.88	2.63	1.40	7.06 6.66	2.57	1.39 1.38	7.40	2.59	1.4000	3.2
FC-24-4-OB	GY7-B	1693	GY74	7.88	2.63	1.40	7.06 6.66	2.57	1.39 1.38	7.40	2.59	1.4000	3.2
FC-24-4-O/B-BS	GY7-C	1705	GY75	7.44	2.63	1.40	6.66	2.57	1.39	7.40	2.59	1.4000	3.2

船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力 マニュアル	最大保証出力/馬力 リモコン	機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
2027	全数	限沿	8		/300	船内外機	270.0	2.47	1.12	20.0	300	A I	380	17.96
860	全数	平水	6		/96	船内外機	281.0	2.21	0.66	18.0	96	A I	225	10.45
920	全数	限沿	7		/190	船内外機	411.0	2.28	0.70	19.0	190	A I	275	11.97
1120	全数	限沿	8		/190	船内外機	412.0	2.45	1.23	20.0	190	A I	355	14.40
385	全数	限沿	6		/50	船外機	125.0	1.77	0.50	8.9	50	A II	65	7.87
800	全数	限沿	6		/80	船外機	220.0	1.90	0.62	11.7	80	A II	95	10.20
800	全数	限沿	6		/80	船外機	220.0	1.90	0.62	11.7	80	A II	95	10.20
850	全数	限沿	6		/80	船外機	220.0	1.90	0.62	11.7	80	A II	95	10.20
800	全数	限沿	6		/80	船外機	220.0	1.90	0.62	11.7	80	A II	95	10.20
800	全数	限沿	6		/80	船外機	220.0	1.90	0.62	11.7	80	A II	95	10.20
850	全数	限沿	6		/80	船外機	220.0	1.90	0.62	11.7	80	A II	95	10.20
800	全数	限沿	6		/80	船外機	220.0	1.90	0.62	11.7	80	A II	95	10.20
850	全数	限沿	6		/80	船外機	220.0	1.90	0.62	11.7	80	A II	95	10.20
800	全数	限沿	6		/80	船外機	220.0	1.90	0.62	11.7	80	A II	95	10.20
530	全数	限沿	8		/60	船外機	120.0	1.89	0.68	10.6	60	A II	105	11.20
865	全数	限沿	10		/120	船外機	235.0	2.02	0.74	12.0	120	A II	125	12.81
865	全数	限沿	10		/120	船外機	235.0	2.02	0.74	12.0	120	A II	125	12.81
1230	全数	限沿	8		/115	船外機	250.0	2.12	0.89	13.4	115	A II	130	13.30
1180	全数	限沿	8		/115	船外機	250.0	2.12	0.89	13.4	115	A II	130	13.30
1170	全数	限沿	8		/115	船外機	250.0	2.12	0.89	13.4	115	A II	130	13.30
1170	全数	限沿	8		/115	船外機	250.0	2.12	0.89	13.4	115	A II	130	13.30
1080	全数	限沿	10		/140	船外機	170.0	2.16	1.02	15.5	140	A I	223	14.17
1105	全数	限沿	10		/140	船外機	170.0	2.16	1.02	15.5	140	A I	223	14.17
1140	全数	限沿	8		/105	船内外機	464.0	2.31	0.97	15.2	105	A I	380	15.15
1165	全数	限沿	8		/105	船内外機	464.0	2.31	0.97	15.2	105	A I	380	15.15
1450	全数	限沿	10		/175	船外機	290.0	2.35	0.89	14.2	175	A II	165	15.70
1450	全数	限沿	10		/175	船外機	290.0	2.35	0.89	14.2	175	A II	165	15.70
1464	全数	限沿	10		/175	船外機	290.0	2.35	0.89	14.2	175	A II	165	15.70
1650	全数	限沿	10		/225	船外機	370.0	2.35	0.89	14.2	225	A I	165	15.70
1650	全数	限沿	10		/225	船外機	370.0	2.35	0.89	14.2	225	A I	165	15.70

1.ボート主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B)(m)	登録深さ DR (D)(m)	測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)
FC-24-4-O/B-LX	GY7-B	1693	GY76	7.88	2.63	1.40	7.06 6.66	2.57	1.39 1.38	7.40	2.59	1.4000	3.2
FC-26	GH9	1525	GH91	7.77	2.50	1.35	6.96	2.45	1.33	7.73	2.47	1.3200	2.8
FC-26-2-O/B	GW6-A	1622	GW62	8.68	2.70	1.42	7.78 7.36	2.64	1.40	8.18	2.66	1.4100	3.7
FC-26-2-S/D	GW6-B	1632	GW61	9.19	2.70	1.42	7.86 7.44	2.64	1.40	8.27	2.66	1.4000	3.7
FC-27	GG2	1515	GG21	8.33	2.93	1.63	7.47	2.88	1.62	8.30	2.90	1.6200	4.2
FC-27-2	GG2	1515	GG22	8.33	2.93	1.63	7.47	2.88	1.62	8.30	2.90	1.6200	4.2
FC-27-3	GG2	1515	GG23	8.33	2.93	1.63	7.47	2.88	1.62	8.30	2.90	1.6200	4.2
FC-27-4	GG2	1515	GG24	8.33	2.93	1.63	7.47	2.88	1.62	8.30	2.90	1.6200	4.2
FC-27-F	AV9	1392	AV9	7.95	2.65	1.35	7.66 7.25	2.34	0.74	7.43	2.35	0.7500	2.6
FC-27-F1	AV9	1392	AV9	7.95	2.65	1.35	7.66 7.25	2.34	0.74	7.43	2.35	0.7500	2.6
FC-27-F3	AV9	1392	AV9	7.95	2.65	1.35	7.66 7.25	2.34	0.74	7.43	2.35	0.7500	2.6
FC-27-F4	AV9	1392	AV9	7.95	2.65	1.35	7.66 7.25	2.34	0.74	7.43	2.35	0.7500	2.6
FC-31	GG3	1521	GG31	9.53	3.16	0.96	8.50	2.88	0.94	8.71	2.90	0.9600	4.6
FC-31EX-S	GG3	1521	GG33	9.53	3.16	0.96	8.50	2.88	0.94	8.71	2.90	0.9600	4.6
FC-31-3T	GG3-A	1543	GG34	9.53	3.16	0.96	8.50	2.88	0.94	8.71	2.90	0.9600	4.4
FC-31-3S	GG3	1521	GG35	9.53	3.16	0.96	8.50	2.88	0.94	8.71	2.90	0.9600	4.6
FC-31-4T	GG3-A	1543	GG36	9.53	3.16	0.96	8.50	2.88	0.94	8.71	2.90	0.9600	4.4
FC-31-4S	GG3	1521	GG37	9.53	3.16	0.96	8.50	2.88	0.94	8.71	2.90	0.9600	4.6
FC-31EX	GG3-A	1543	GG38	9.53	3.16	0.96	8.50	2.88	0.94	8.71	2.90	0.9600	4.4
FC-33B-1	EH8	1375	EH8	9.90	2.82	1.59	9.36	2.46	1.07	9.20	2.47	1.1600	4.7
FC-33B-3	EH8	1375	EH8	9.90	2.82	1.59	9.36	2.46	1.07	9.20	2.47	1.1600	4.7
FF-20	EN4	1299	EN4	6.16	2.04	0.98	5.52	1.99	0.97	6.12	2.00	0.9800	1.1
FF-23	ET5	1312	ET5	7.00	2.40	1.13	6.27	2.35	1.12	6.96	2.36	1.1033	1.8
FG-35	GY4	1646	GY41	11.40	3.03	1.49	10.12	2.57	0.76	9.74	2.58	0.7700	4.0
FG-35-2	GY4-A	1690	GY42	11.40	3.03	1.49	10.12	2.57	0.76	9.74	2.58	0.7700	4.0
FG-35-3	GY4-B		GY44	11.40	3.03	1.49	10.12	2.57	0.76	9.74	2.58	0.7700	4.0
FG-40-0D	E2P		E2P1	12.50	3.15	1.65	11.00	2.79	0.92	10.80	2.81	0.9200	5.1
FG-40-1D	E2R		E2R1	12.50	3.05	1.73	11.00	2.79	1.00	10.80	2.81	0.9200	5.1
FG-40-0A	GX9	1630	GX91	12.50	3.15	1.65	11.00	2.79	0.92	10.80	2.81	0.9200	5.1
FG-40-1A	GX9-B	1636	GX91	12.50	3.15	1.73	11.00	2.79	0.92 1.00	10.80	2.81	0.9200	5.1

船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力 マニュアル	最大保証出力/馬力 リモコン	機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
1664	全数	限沿	10		/225	船外機	370.0	2.35	0.89	14.2	225	A I	165	15.70
1370	全数	限沿	10		/150	船内外機	270.0	2.26	1.11	14.8	150	A II	240	15.70
1630	全数	限沿	10		/175	船外機	200.0	2.33	0.93	12.3	200	A II	180	17.10
1791	全数	限沿	10		/150	船内外機	517.0	2.36	1.10	12.3	150	A II	240	17.60
1960	全数	沿海	10		/230	船内外機	450.0	2.74	1.46	15.9	230	A I	380	20.50
1950	全数	沿海	10		/230	船内外機	450.0	2.74	1.46	15.9	230	A I	380	20.50
1966	全数	沿海	10		/230	船内外機	595.5	2.74	1.46	15.9	230	A I	380	20.50
1966	全数	沿海	10		/230	船外内機	595.5	2.74	1.46	15.9	230	A I	380	20.50
1550	全数	沿海	8		/143	船内機	475.0	—	—	—	—	—	—	—
1550	全数	沿海	8		/143	船内機	475.0	—	—	—	—	—	—	—
1550	全数	沿海	8		/143	船内機	475.0	—	—	—	—	—	—	—
1550	全数	沿海	8		/143	船内機	475.0	—	—	—	—	—	—	—
3150	全数	沿海	12		/230	船内外機	585.0	2.94	1.52	14.7	230	A II	240	24.99
2940	全数	沿海	12		/230	船内外機	585.0	2.94	1.52	14.7	230	A II	240	24.99
2970	全数	沿海	12		/300	船内外機	981.0	2.94	1.52	14.7	300	A II	240	24.99
2970	全数	沿海	12		/230	船内外機	595.5	2.94	1.52	14.7	230	A II	240	24.99
2970	全数	沿海	12		/300	船外内機	981.0	2.94	1.52	14.7	300	A II	240	24.99
2970	全数	沿海	12		/300	船外内機	595.5	2.94	1.52	14.7	230	A II	240	24.99
2970	全数	沿海	12		/230	船内外機	960.0	2.94	1.52	14.7	300	A II	240	24.99
2100	全数	限沿	10		/205	船内機	775.0	—	—	—	—	—	—	—
2220	全数	限沿	10		/230	船内機	775.0	—	—	—	—	—	—	—
460	全数	限沿	6		/60	船外機	110.0	1.72	0.50	12.2	60	A II	85	9.49
820	全数	限沿	10		/120	船外機	270.0	2.14	0.51	12.9	120	A II	140	13.42
3129	全数	限沿	13		210/285	船内機	1029.0	—	—	—	—	—	—	—
3170	全数	限沿	13		235/320	船内機	1029.0	—	—	—	—	—	—	—
3170	全数	限沿	13		228/310	船内機		—	—	—	—	—	—	—
4100	全数	限沿	14		340/462	船内機		—	—	—	—	—	—	—
4150	全数	限沿	14		340/462	船内機		—	—	—	—	—	—	—
4153	全数	限沿	14		279/380	船内機	1133.0	—	—	—	—	—	—	—
4203	全数	限沿	14		279/380	船内機	1133.0	—	—	—	—	—	—	—

1.ボート主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B)(m)	登録深さ DR (D)(m)	測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)
FG-40-0B	GX9	1630	GX92	12.50	3.15	1.65	11.00	2.79	0.92 1.00	10.80	2.81	0.9200	5.1
FG-40-1B	GX9-B	1636	GX92	12.50	3.15	1.73	11.00	2.79	0.92 1.00	10.80	2.81	0.9200	5.1
FISH-26	AV7	1265	AV7	7.88	2.55	1.19	7.06	2.49	1.13	7.84	2.51	1.2300	2.7
FISH-26I/O	EH1	1285	EH1	7.88	2.55	1.19	7.06	2.49	1.13	7.84	2.51	1.2300	2.7
FR-17	EU6-A	1513	EU6	4.97	2.10	0.80	4.45	2.05	0.79	4.94	2.06	0.8100	0.9
FR-17C	EU6	1344	EU6	4.97	2.10	0.80	4.45	2.05	0.79	4.93	2.06	0.8100	0.9
FR-17C	EU6-A	1513	EU6	4.97	2.10	0.80	4.45	2.05	0.79	4.94	2.06	0.8100	0.9
FR-18	GB9	1493	GB91	5.54	2.19	0.99	4.72	2.14	0.97	5.24	2.15	0.9720	1.1
FR-21	FL5	1421	FL51	6.37	2.19	1.06	5.70	2.14	1.03	6.33	2.15	1.0700	1.5
FR-21-2EX	GC1	1490	GC1	6.37	2.19	1.06	5.70	2.14	1.03	6.33	2.15	1.0700	1.5
FR-21-3	GC1	1490	GC1	6.37	2.19	1.06	5.70	2.14	1.03	6.33	2.15	1.0700	1.5
FR-21	FL5	1421	GC11	6.37	2.19	1.06	5.70	2.14	1.03	6.33	2.15	1.0700	1.5
FR-21-1	GC1	1490	GC11	6.37	2.19	1.06	5.70	2.14	1.03	6.33	2.15	1.0700	1.5
FR-21-3	GC1	1490	GC12	6.37	2.19	1.06	5.70	2.14	1.03	6.33	2.15	1.0700	1.5
FR-21-4	GC1-A	1651	GC13	6.37	2.19	1.06	5.70	2.14	1.03	6.33	2.15	1.0700	1.5
FR-23HTDXMO/B	EU5-A1	1350	EU5	6.87	2.30	1.15	6.15	2.25	1.14	6.83	2.26	1.1400	2.4
FR-23HTDXO/B	EU5-A1	1350	EU5	6.87	2.30	1.15	6.15	2.25	1.14	6.83	2.26	1.1400	2.5
FR-23HT-O/B	EU5-A	1349	EU5	6.87	2.30	1.15	6.15	2.25	1.14	6.83	2.26	1.1400	2.5
FR-23I/O	EU5-B	1347	EU5	6.87	2.30	1.15	6.15	2.25	1.14	6.83	2.26	1.1400	2.1
FR-23O/B	EU5-A	1349	EU5	6.87	2.30	1.15	6.15	2.25	1.14	6.83	2.26	1.1400	2.1
FR-24	FR5	1441	FR51	7.16	2.40	1.25	6.88	2.36	1.22	7.13	2.37	1.1833	2.2
FR-25HTBI/O	FE4-B	1371	FE4	7.57	2.62	1.36	6.79	2.57	1.31	7.54	2.58	1.3500	3.4
FR-25HTBO/B	FE4-A	1369	FE4	7.57	2.62	1.36	6.79	2.57	1.31	7.54	2.58	1.3500	3.4
FR-25HTI/O	FE4-B	1371	FE4	7.57	2.62	1.36	6.79	2.57	1.31	7.54	2.58	1.3500	3.4
FR-25HTMO/B	FE4-A	1369	FE4	7.57	2.62	1.36	6.79	2.57	1.31	7.54	2.58	1.3500	3.4
FR-25HTO/B	FE4-A	1369	FE4	7.57	2.62	1.36	6.79	2.57	1.31	7.54	2.58	1.3500	3.4
FR-25O/B	FE4-A	1369	FE4	7.57	2.62	1.36	6.79	2.57	1.31	7.54	2.58	1.3500	2.9
FR-26	FR6	1444	FR6	8.67	2.62	1.35	7.77	2.57	1.30	8.02	2.58	1.3300	3.4
FR-27-2	EN2	1353	EN2	7.96	2.80	1.40	7.14	2.75	1.36	7.93	2.77	1.3900	4.0
FR-27-2DX-I/O	EN2	1353	EN2	7.96	2.80	1.40	7.14	2.75	1.36	7.93	2.77	1.3900	4.0
FR-27-2DX-I/O	EN2	1353	EN2	7.96	2.80	1.40	7.14	2.75	1.36	7.93	2.77	1.3900	4.0
FR-27-2-I/O	EN2	1353	EN2	7.96	2.80	1.40	7.14	2.75	1.36	7.93	2.77	1.3900	4.0
FR-27-O/B	EN2	1353	EN2	8.59	2.80	1.40	7.14	2.75	1.36	7.93	2.77	1.3900	4.0
FR-28	FX2	1468	FX2	8.20	2.87	1.65	8.64	2.84	1.62	8.19	2.84	1.5800	4.8
FR-34-2SX	FX3	1462	FX3	10.37	3.20	1.75	10.07	2.75	1.03	8.88	2.62	1.0600	4.8
FR-34	FG7	1400	FG7	10.37	3.20	1.75	10.07	2.75	1.03	8.88	2.62	1.0600	4.8

船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力 マニュアル	最大保証出力/馬力 リモコン	機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
3903	全数	限沿	14		169/230	船内機	1133.0	—	—	—	—	—	—	—
3953	全数	限沿	14		169/230	船内機	1133.0	—	—	—	—	—	—	—
1170	全数	沿海	12		/180	船外機	230.0	2.30	0.60	15.2	180	A I	245	16.10
1170	全数	沿海	12		/160	船内外機	520.0	2.28	0.99	14.4	160	A II	240	16.10
370	全数	限沿	6		/50	船外機	95.0	1.77	0.50	8.9	50	A II	65	7.88
370	全数	限沿	6		/50	船外機	95.0	1.77	0.50	8.9	50	A II	65	7.88
370	全数	限沿	6		/50	船外機	95.0	1.77	0.50	8.9	50	A II	65	7.88
440	全数	限沿	6		/70	船外機	125.0	2.07	0.86	16.5	70	A I	230	14.40
616	全数	限沿	7		/90	船外機	135.0	1.90	0.80	16.2	90	A I	160	10.80
745	全数	限沿	7		/115	船外機	215.0	1.90	0.80	13.8	115	A II	100	10.80
745	全数	限沿	7		/115	船外機	215.0	1.90	0.80	13.8	115	A II	100	10.80
720	全数	限沿	7		/90	船外機	135.0	1.90	0.80	13.8	90	A I	100	10.80
745	全数	限沿	7		/115	船外機	215.0	1.90	0.80	13.8	115	A II	100	10.80
745	全数	限沿	7		/115	船外機	215.0	1.9	0.8	13.8	115	A II	100	10.8
745	全数	限沿	7		/115	船外機	270.0	1.9	0.8	13.8	115	A II	100	10.8
935	全数	限沿	10		/120	船外機	270.0	2.15	1.07	10.2	120	A II	200	13.22
935	全数	限沿	10		/120	船外機	270.0	2.15	1.07	10.5	120	A II	200	13.22
855	全数	限沿	10		/120	船外機	270.0	2.15	1.07	10.5	120	A II	200	13.22
845	全数	限沿	8		/95	船内外機	270.0	2.13	1.04	10.5	95	A II	205	13.10
809	全数	限沿	10		/120	船外機	270.0	2.15	1.07	10.5	120	A II	200	13.22
1020	全数	限沿	10		/140	船外機	190.0	2.20	1.00	15.5	140	A I	245	15.10
1242	全数	限沿	12		/165	船内外機	270.0	2.38	1.19	16.2	165	A II	155	16.16
1242	全数	限沿	12		/180	船外機	270.0	2.38	1.19	16.2	180	A II	155	16.16
1170	全数	限沿	12		/165	船内外機	270.0	2.38	1.19	16.2	165	A II	155	16.16
1170	全数	限沿	12		/180	船外機	270.0	2.38	1.19	16.2	180	A II	155	16.16
1170	全数	限沿	12		/180	船外機	270.0	2.38	1.19	16.2	180	A II	155	16.16
1070	全数	限沿	12		/180	船外機	270.0	2.38	1.19	16.2	100	A II	155	16.16
1430	全数	限沿	12		/200	船外機	215.0	2.38	1.15	14.8	200	A II	155	18.50
1850	全数	沿海	10		/180	船外機	270.0	2.46	1.14	16.3	180	A I	245	17.56
1750	全数	沿海	10		/165	船内外機	530.0	2.46	1.14	16.3	165	A I	380	17.56
1750	全数	沿海	10		/165	船内外機	530.0	2.46	1.14	16.3	180	A I	380	17.56
1850	全数	沿海	10		/165	船内外機	530.0	2.46	1.14	16.3	165	A I	380	17.56
1880	全数	沿海	10		/180	船外機	270.0	2.46	1.14	16.3	180	A I	380	17.56
2120	全数	沿海	12		/210	船内外機	510.0	2.64	1.34	16.5	210	A I	380	22.81
3100	全数	沿海	12		/230	船内機	735.0	—	—	—	—	—	—	—
2850	全数	沿海	12		/270	船内機	975.0	—	—	—	—	—	—	—

1.ボート主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B)(m)	登録深さ DR (D)(m)	測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)
FR-34DXSX	FG7	1400	FG7	10.37	3.20	1.75	10.07	2.75	1.03	8.88	2.62	1.0600	4.8
FR-34DXV	FG7	1400	FG7	10.37	3.20	1.75	10.07	2.75	1.03	8.88	2.62	1.0600	4.8
FR-34SX	FG7	1400	FG7	10.37	3.20	1.75	10.07	2.75	1.03	8.88	2.62	1.0600	4.8
FR-34V	FG7	1400	FG7	10.37	3.20	1.75	10.07	2.75	1.03	8.88	2.62	1.0600	4.8
FR-46	FT8-A	1460	FT8	14.06	3.90	2.21	11.98	3.67	1.46	12.94	3.55	1.3400	12.0
FR-46OHD	FT8	1460	FT8	14.69	3.90	2.21	11.74	3.53	1.28	12.94	3.55	1.3400	12.0
LC-950-1	EX8	1362	EX8	9.39	3.22	1.86	8.41	3.17	1.83	9.34	3.18	1.7700	7.1
LC-950-2	EX8	1362	EX8	9.39	3.22	1.86	8.41	3.17	1.83	9.34	3.18	1.7700	7.1
LC-950A-1	EX8	1362	EX8	9.39	3.22	1.86	8.41	3.17	1.83	9.34	3.18	1.7700	7.1
LC-950A-2	EX8	1362	EX8	9.39	3.22	1.86	8.41	3.17	1.83	9.34	3.18	1.7700	7.1
LC-950B-1	EX8	1362	EX8	9.39	3.22	1.86	8.41	3.17	1.83	9.34	3.18	1.7700	7.1
LC-950B-2	EX8	1362	EX8	9.39	3.22	1.86	8.41	3.17	1.83	9.34	3.18	1.7700	7.1
LS-16I/O	FL8	1422	FL81	5.14	2.03	0.98	4.59	1.98	0.96	5.10	1.99	0.9500	1.2
LS-17	GJ0	1507	GJ01	5.44	2.09	1.01	4.86	2.04	0.97	5.40	2.05	0.9600	1.5
LS-20CR-O/B	EM9-A	1331	FE0	6.17	2.48	1.25	5.52	2.42	1.23	6.13	2.44	1.2600	2.2
LS-20SS-O/B	EM9-A	1331	FE0	6.17	2.48	1.25	5.52	2.42	1.23	6.13	2.44	1.2600	2.4
LS-20CR-O/B	EM9-A1	1331	EM9	6.17	2.48	1.25	5.52	2.42	1.23	6.13	2.44	1.2600	2.4
MP-33	GJ4	1528	GJ4	10.04	2.66	1.52	9.00	2.61	1.48	10.00	2.62	1.5200	4.9
MR-27	GE7	1501	GE71	8.95	3.01	1.66	8.02	2.95	1.63	8.39	2.97	1.6400	4.8
MR-27-2MCM	GE7	1501	GE72	8.95	3.01	1.66	8.02	2.95	1.63	8.39	2.97	1.6400	4.8
MR-27-2SX	GE7	1501	GE73	8.95	3.01	1.66	8.02	2.95	1.63	8.39	2.97	1.6400	4.8
MX-40	GE6-A	1502	GE61	13.54	3.58	2.14	11.80	3.57	2.13	12.20	3.58	2.1400	12.0
MX-40EX	GE6-B	1491	GE62	13.54	3.58	2.14	11.80	3.57	2.13	12.20	3.58	2.1400	12.0
MY-50	FU8	1455	FU8	15.73	4.27	2.46	11.98	4.23	2.42	13.53	4.25	2.3500	18.0
PC-26	AK5	1266	AK5	7.95	2.42	1.53	7.11	2.87	1.50	7.91	2.88	1.5800	4.8
PC-26-2	AK5	1266	FA9	7.95	2.92	1.53	7.11	2.87	1.50	7.91	2.88	1.5800	4.8
PC-27	FR3	1451	FR31	8.17	2.92	1.59	8.08	2.86	1.50	8.13	2.88	1.5400	4.9
PC-27	FR3-A	1524	FR33	8.17	2.92	1.59	8.08	2.86	1.50	8.13	2.88	1.5400	4.9
PC-27-2	FR3-A	1524	FR34	8.17	2.92	1.59	8.08	2.86	1.50	8.13	2.88	1.5400	4.9
PC-27-3	FR3-A	1524	FR35	8.18	2.92	1.59	8.08	2.86	1.50	8.13	2.88	1.5400	4.9
PC-28	GV8	1603	GV81	9.22	2.90	1.55	7.51	2.84	1.53	8.34	2.85	1.5327	4.9
PC-28-2	GV8	1603	GV82	9.22	2.90	1.55	7.51	2.84	1.53	8.34	2.85	1.5327	4.9
PC-30-2	FK8	1419	FK8	10.28	3.26	1.73	8.14	3.20	1.70	9.05	3.21	1.7400	6.6
PC-30-3	FK8	1419	FK81	9.11	3.26	1.73	8.14	3.20	1.70	9.05	3.21	1.7400	6.6
PC-30-A	ET7	1310	ET7	9.11	3.26	1.73	8.14	3.20	1.70	9.05	3.21	1.7400	6.0
PC-31	GC0	1492	GC01	10.38	3.20	1.75	9.31	3.16	1.71	9.46	3.17	1.7300	6.6
PC-31-2	GC0	1492	GC02	10.38	3.20	1.75	9.31	3.16	1.71	9.46	3.17	1.7300	6.6
PC-35	AW0	1287	AW0	10.98	3.90	2.11	10.59	3.85	2.05	10.95	3.87	2.0500	12.0

船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力 マニュアル	最大保証出力/馬力 リモコン	機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
2890	全数	沿海	12		/270	船内機	975.0	—	—	—	—	—	—	—
2890	全数	沿海	12		/270	船内機	975.0	—	—	—	—	—	—	—
2850	全数	沿海	12		/270	船内機	975.0	—	—	—	—	—	—	—
2850	全数	沿海	12		/270	船内機	975.0	—	—	—	—	—	—	—
6950	全数	沿海	15		/570	船内機	825.0	—	—	—	—	—	—	—
7020	全数	沿海	15		/570	船内機	825.0	—	—	—	—	—	—	—
3200	全数	沿海	12		/420	船内機	1040.0	2.96	1.49	19.0	420	A I	380	24.89
3300	全数	沿海	12		/420	船内外機	1040.0	2.96	1.49	19.0	420	A I	380	24.89
3200	全数	沿海	12		/420	船内外機	1040.0	2.96	1.49	19.0	420	A I	380	24.89
3300	全数	沿海	12		/420	船内外機	1040.0	2.96	1.49	19.0	420	A I	380	24.89
3300	全数	沿海	12		/420	船内外機	1040.0	2.96	1.49	19.0	420	A I	380	24.89
3300	全数	沿海	12		/420	船内外機	1040.0	2.96	1.49	19.0	420	A I	380	24.89
600	全数	限沿	5		/96	船外機	316.0	1.82	0.98	22.0	96	A I	155	8.35
740	全数	限沿	5		/110	船内外機	475.0	1.82	0.98	22.0	110	A I	170	8.85
900	全数	限沿	9		/140	船外機	195.0	2.32	1.22	20.2	140	A I	200	12.80
900	全数	限沿	9		/140	船外機	195.0	2.32	1.22	20.2	140	A I	200	12.80
1020	全数	限沿	9		/140	船外機	195.0	2.32	1.22	20.2	140	A I	200	12.80
2668	全数	限沿	8		/372	船内外機	572.0	2.48	1.46	21.4	372	A I	380	22.32
2300	全数	沿海	12		/230	船内外機	585.0	2.85	1.22	17.1	230	A I	380	22.90
2150	全数	沿海	12		/190	船内外機	585.0	2.85	1.22	17.1	230	A I	380	22.90
2300	全数	沿海	12		/230	船内外機	585.0	2.85	1.22	17.1	230	A I	380	22.90
5621	全数	沿海	12		/400	船内機	1390.0	—	—	—	—	—	—	—
6348	全数	沿海	12		/570	船内機	1650.0	—	—	—	—	—	—	—
10425	全数	沿海	15		/760	船内機	2200.0	—	—	—	—	—	—	—
2000	全数	沿海	11		/296	船内外機	676.0	2.73	1.46	24.0	296	A I	380	19.70
2000	全数	沿海	11		/296	船内外機	676.0	2.73	1.46	24.0	296	A I	380	19.70
2450	全数	沿海	12		/300	船内外機	2450.0	2.88	1.43	21.0	300	A I	380	23.30
2680	全数	沿海	12		/300	船内外機	1008.0	2.88	1.43	21.0	300	A I	380	20.90
2680	全数	沿海	12		/300	船内外機	1008.0	2.88	1.43	21.0	300	A I	380	20.90
2680	全数	沿海	12		/300	船内外機	1008.0	2.88	1.43	21.0	300	A I	380	20.90
2945	全数	沿海	12		/300	船内外機	981.0	2.70	1.43	21.0	300	A I	380	20.28
2915	全数	沿海	12		/300	船内外機	981.0	2.70	1.43	21.0	300	A I	380	20.28
2610	全数	沿海	12		/460	船内外機	1010.0	3.01	1.53	20.0	340	A I	380	24.50
2610	全数	沿海	12		/340	船内外機	1010.0	3.01	1.53	20.0	340	A I	380	24.50
2500	全数	沿海	12		/370	船内外機	1000.0	3.01	1.53	20.0	370	A I	380	24.50
3140	全数	沿海	12		/460	船内外機	1123.0	3.06	1.51	20.0	460	A I	380	28.50
3140	全数	沿海	12		/460	船内外機	1123.0	3.06	1.51	20.0	460	A I	380	28.50
4800	全数	沿海	12		/480	船内機	1950.0	—	—	—	—	—	—	—

1.ボート主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B)(m)	登録深さ DR (D)(m)	測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)
PC-35-1	AW0	1287	AW0	10.98	3.90	2.11	10.59	3.85	2.05	10.95	3.87	2.0500	12.0
PC-35-2	AW0	1287	AW0	10.98	3.90	2.11	10.59	3.85	2.05	10.95	3.87	2.0500	12.0
PC-35-3	AW0	1287	AW0	10.98	3.90	2.11	10.59	3.85	2.05	10.95	3.87	2.0500	12.0
PC-36	FX5	1464	FX5	11.16	4.04	2.18	11.86	3.98	2.11	12.23	4.01	2.1300	13.0
PC-36(A/C)	FX5	1464	FX51	11.16	4.04	2.18	11.86	3.98	2.11	12.23	4.01	2.1300	13.0
PC-41SF	GD9	1510	GD91	12.50	4.15	2.34	11.95	4.13	2.28	12.50	4.15	2.3400	16.0
PC-41SF-2	GD9	1510	GD92	12.50	4.15	2.34	11.95	4.13	2.28	12.50	4.15	2.3400	16.0
PC-43	FW1	1478	FW11	14.99	4.26	2.27	11.98	4.21	2.28	12.73	4.18	2.1000	16.0
SC-32	FL3	1425	FL31	9.67	3.31	1.74	9.33	3.25	1.69	9.63	3.27	1.7600	8.1
SC-32	FL3	1425	FL31	9.67	3.31	1.74	9.33	3.25	1.69	9.63	3.27	1.7600	8.1
SC-36-2	GV6	1612	GV61	11.32	3.88	2.28	10.84	3.83	2.22	11.27	3.84	2.2600	13.0
SC-36	GV6	1612	GV62	11.32	3.88	2.28	10.84	3.83	2.22	11.27	3.84	2.2600	13.0
SC-38	FG5	1450	FG5	11.64	4.10	2.24	11.24	4.06	2.21	11.60	4.06	2.3000	14.0
SC-64	H0E		H0E1	19.97	5.27		17.96	5.15	1.68	18.84	5.14	1.4800	32.0
SC-750-1	EH5	1296	EH5	7.55	2.84	1.64	6.77	2.80	1.60	7.52	2.81	1.6500	4.0
SC-750-2	EH5	1296	EH5	7.55	2.84	1.64	6.77	2.80	1.60	7.52	2.81	1.6500	4.0
SF-31	GF6	1523	GF61	9.48	3.19	1.77	9.08	2.91	1.01	8.64	2.91	1.0500	4.9
SF-31-2	GF6	1523	GF62	9.48	3.19	1.77	9.08	2.91	1.01	8.64	2.91	1.0500	4.9
SF-31-3	GF6-A	1605	GF63	9.48	3.19	1.77	9.05	2.91	1.01	8.64	2.95	1.0500	4.9
SF-31-4	GF6-A	1605	GF64	9.48	3.19	1.77	9.05	2.91	1.01	8.64	2.95	1.0500	4.9
SF-31A	E1J	1677	E1J1	10.63	3.20	1.99	9.55	2.85	1.11	8.51	2.88	1.0600	4.8
SF-32	E2T	1718	E2T	10.84	3.65	2.21	10.32 9.43	3.59	2.17 2.14	9.91	3.60	2.1400	9.7
SF-35-2	GH8	1539	GH83	11.98	3.56	1.89	10.10	3.51	1.88	10.60	3.52	1.9000	10.0
SF-35-2DX	GH8	1539	GH83	11.98	3.56	1.89	10.10	3.51	1.88	10.60	3.52	1.9000	10.0
SF-35B-2	GH8	1539	GH84	11.98	3.56	1.89	10.10	3.51	1.88	10.60	3.52	1.9000	10.0
SF-35B-2DX	GH8	1539	GH84	11.98	3.56	1.89	10.10	3.51	1.88	10.60	3.52	1.9000	10.0
SF-35EX	GH8	1539	GH84	11.98	3.56	1.89	10.10	3.51	1.88	10.60	3.52	1.9000	10.0
SF-35-3	GH8-A	1657	GH85	11.98	3.56	1.89	10.10	3.51	1.88	10.60	3.52	1.9000	10.0
SF-38	FA7	1384	FA7	13.10	3.90	2.18	11.16	3.88	2.17	11.34	3.88	2.2000	12.0
SF-38-A	E1S		E1S1	12.65	4.25	2.35	11.98 11.13	4.20 4.22	2.35 2.29	11.66	4.22	2.2900	15.3
SF-40EX	GE6-B	1491	GE62	13.54	3.58	2.14	11.80	3.57	2.13	12.20	3.58	2.1400	12.0
SF-40	GE6-A	1502	GE63	13.54	3.58	2.14	11.80	3.57	2.13	12.20	3.58	2.1400	12.0
SF-40EX	GE6-B	1491	GE64	13.54	3.58	2.14	11.80	3.57	2.13	12.20	3.58	2.1400	12.0
SF-51	SF-51	1405	FV0	15.50	3.90	2.37	11.98	3.88	2.35	13.51	3.90	2.3600	15.0
SR-17	EW4	1359	EW4	4.98	2.17	1.02	4.46	2.13	0.98	4.95	2.14	1.0100	1.1

船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力 マニュアル	最大保証出力/馬力 リモコン	機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
4800	全数	沿海	12		/480	船内機	1950.0	—	—	—	—	—	—	—
4800	全数	沿海	12		/480	船内機	1950.0	—	—	—	—	—	—	—
4800	全数	沿海	12		/480	船内機	1950.0	—	—	—	—	—	—	—
6030	全数	沿海	12		/570	船内機	1650.0	—	—	—	—	—	—	—
6430	全数	沿海	12		/570	船内機	1650.0	—	—	—	—	—	—	—
7247	全数	沿海	15		/600	船内機	890.0	—	—	—	—	—	—	—
7247	全数	沿海	15		/760	船内機	1096.0	—	—	—	—	—	—	—
7865	全数	沿海	15		/760	船内機	2600.0	—	—	—	—	—	—	—
3400	全数	沿海	12		/380	船内外機	1040.0	3.01	1.60	21.30	380	A I	380	28.10
3400	全数	沿海	12		/380	船内外機	1040.0	3.01	1.60	21.30	380	A I	380	28.10
5320	全数	沿海	12		/440	船内機	1610.0	—	—	—	—	—	—	—
5886	全数	沿海	12		/570	船内機	1610.0	—	—	—	—	—	—	—
7500	全数	沿海	12		/540	船内機	975.0	—	—	—	—	—	—	—
28750	全数	沿海	18		375×2 /510×2	船内機	—	—	—	—	—	—	—	—
1920	全数	沿海	10		/230	船内外機	700.0	2.59	1.33	20.0	230	A I	380	17.50
1920	全数	沿海	10		/230	船内外機	700.0	2.59	1.33	20.0	230	A I	380	17.50
3300	全数	沿海	12		/440	船内機	980.0	—	—	—	—	—	—	—
3300	全数	沿海	12		/440	船内機	980.0	—	—	—	—	—	—	—
3495	全数	沿海	12		/440	船内機	980.0	—	—	—	—	—	—	—
3495	全数	沿海	12		/440	船内機	980.0	—	—	—	—	—	—	—
3491	全数	沿海	12		/430	船内機	1050.0	—	—	—	—	—	—	—
5377	全数	沿海	12		456/620	船内機	1408.0	—	—	—	—	—	—	—
5760	全数	沿海	12		/460	船内機	940.0	—	—	—	—	—	—	—
5894	全数	沿海	12		/460	船内機	940.0	—	—	—	—	—	—	—
5760	全数	沿海	12		/460	船内機	940.0	—	—	—	—	—	—	—
5894	全数	沿海	12		/460	船内機	940.0	—	—	—	—	—	—	—
5894	全数	沿海	12		/460	船内機	940.0	—	—	—	—	—	—	—
5507	全数	沿海	12		/400	船内機	1338.0							
5280	全数	沿海	15		/270	船内機	1000.0	—	—	—	—	—	—	—
7200	全数	沿海	12		330×2 /449×2	船内機	2235.0	—	—	—	—	—	—	—
6348	全数	沿海	12		/570	船内機	1650.0	—	—	—	—	—	—	—
5621	全数	沿海	12		/400	船内機	1390.0	—	—	—	—	—	—	—
6348	全数	沿海	12		/570	船内機	1650.0	—	—	—	—	—	—	—
7253	全数	沿海	15		/600	船内機	2080.0	—	—	—	—	—	—	—
360	全数	限沿	6		/60	船外機	125.0	2.06		13.4	60	A I	80	9.20

1.ボート主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B)(m)	登録深さ DR (D)(m)	測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)
SR-17	EW4	1359	EW4	4.98	2.17	1.02	4.46	2.13	0.98	4.95	2.14	1.0100	1.1
SR-17DX	EW4	1359	EW4	4.98	2.17	1.02	4.46	2.13	0.98	4.95	2.14	1.0100	1.1
SR-17DX	EW4	1359	EW4	4.98	2.17	1.02	4.46	2.13	0.98	4.95	2.14	1.0100	1.1
SR-19BRO/B	HAA	8110	輸入	5.81	2.27	1.01	5.21	2.22	0.99	5.79	2.24	0.9900	1.2
SR-19CDO/B	HAE	8111	輸入	5.81	2.27	1.01	5.21	2.22	0.99	5.79	2.24	0.9900	1.2
SR-20C	FL6	1420	FL61	6.28	2.41	1.29	5.60	2.35	1.27	6.22	2.37	1.1400	1.8
SR-20CRI/O	EM9-B	1342	EM9	6.17	2.48	1.25	5.52	2.42	1.23	6.13	2.44	1.2600	2.4
SR-20CRO/B	EM9-A1	1331	EM9	6.17	2.48	1.25	5.52	2.42	1.23	6.13	2.44	1.2600	2.4
SR-20-O/B	EM9-A	1331	EM9	6.17	2.48	1.25	5.52	2.42	1.23	6.13	2.44	1.2600	2.2
SR-20RJP	GA1	1494	GA1	6.02	2.47	1.03	5.39	2.44	1.01	5.99	2.46	1.0000	1.3
SR-22-I/O	AH2-A	1292	AH2	6.64	2.18	0.98	5.95	2.13	0.95	6.61	2.16	1.0000	1.5
SR-22O/B	AE8-C	1284	AE8	6.64	2.18	0.98	5.95	2.13	0.95	6.61	2.16	1.0000	1.5
SR-23	FR2	1454	FR2	7.23	2.58	1.53	6.47	2.52	1.33	7.19	2.53	1.3500	2.9
SR-24-I/O	EJ7-D	1297	EJ7-D	7.36	2.50	1.13	6.60	2.45	1.10	7.33	2.47	1.1700	2.2
SR-24-O/B	EJ7-C	1301	EJ7-C	7.36	2.50	1.13	6.60	2.45	1.10	7.33	2.47	1.1700	2.2
SR-25	FG6	1403	FG6	7.67	2.92	1.55	6.86	2.86	1.52	7.62	2.87	1.5600	4.6
SR-27OSP	GD8	1499	GD81	8.25	2.67	1.45	7.40	2.61	1.42	8.22	2.62	1.4600	3.2
SR-30SP	GC9	1472	GC91	10.16	3.11	1.71	8.04	3.04	1.65	8.93	3.06	1.6300	4.9
SRV-17	GT5	1591	GT51	5.09	1.84	0.98	4.55	1.79	0.97	5.06	1.81	0.9167	0.8
SRV-17-2	GT5	1591	GT51	5.09	1.84	0.98	4.55	1.79	0.97	5.06	1.81	0.9167	0.8
SRV-17TR	GT5	1591	GT51	5.09	1.84	0.98	4.55	1.79	0.97	5.06	1.81	0.9167	0.8
SRV-17TR-2	GT5	1591	GT51	5.09	1.84	0.98	4.55	1.79	0.97	5.06	1.81	0.9167	0.8
SRV-17TR-3	GT5	1591	GT51	5.09	1.84	0.98	4.55	1.79	0.97	5.06	1.81	0.9167	0.8
SRV-17TR-4	GT5	1591	GT51	5.09	1.84	0.98	4.55	1.79	0.97	5.06	1.81	0.9167	0.8
SRV-17-5	GT5	1591	GT51	5.09	1.84	0.98	4.55	1.79	0.97	5.06	1.81	0.9167	0.8
SRV-20	GN1	1548	GN11	6.00	2.00	1.01	5.37	1.95	0.99	5.97	1.97	0.9700	1.2
SRV-20-2-TLT	GN1-A	1568	GN11	6.00	2.00	1.01	5.37	1.95	0.99	5.97	1.97	0.9700	1.2
SRV-20-F50	GN1	1548	GN11	6.00	2.00	1.01	5.37	1.95	0.99	5.97	1.97	0.9700	1.2
SRV-20SS	GN1-A	1568	GN11	6.00	2.00	1.01	5.37	1.95	0.99	5.97	1.97	0.9700	1.2
SRV-20TLT	GN1	1548	GN11	6.00	2.00	1.01	5.37	1.95	0.99	5.97	1.97	0.9700	1.2
SRV-20TLT-V	GN1	1548	GN11	6.00	2.00	1.01	5.37	1.95	0.99	5.97	1.97	0.9700	1.2
SRV-20-A	GW3	1604	GW31	6.43	2.00	1.05	5.76 5.37	1.96	1.01	6.40	1.98	1.0000	1.3
SRV-20A-TLT	GW3	1604	GW32	6.43	2.00	1.05	5.76 5.37	1.96	1.01	6.40	1.98	1.0000	1.3
SRV-20A2-SS	GW3	1604	GW33	6.43	2.00	1.05	5.76 5.37	1.96	1.01	6.40	1.98	1.0000	1.3

船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力 マニュアル	最大保証出力/馬力 リモコン	機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
360	全数	限沿	6		/60	船外機	125.0	2.06		13.4	60	A I	80	9.20
360	全数	限沿	6		/60	船外機	125.0	2.06		13.4	60	A I	80	9.20
375	全数	限沿	6		/60	船外機	125.0	2.06		13.4	60	A I	80	9.20
612	全数	限沿	8		/140	船外機	156.0	2.19	0.89	23.0	140	A I	165	11.41
580	全数	限沿	6		/140	船外機	156.0	2.19	0.89	23.0	140	A I	165	11.41
940	全数	限沿	8		/175	船外機	220.0	2.14	1.10	17.0	175	A I	180	11.98
930	全数	限沿	9		/145	船内外機	340.0	2.32	1.27	20.2	145	A I	310	12.80
1020	全数	限沿	9		/145	船外機	195.0	2.32	1.22	20.2	140	A I	200	12.80
970	全数	限沿	9		/140	船外機	195.0	2.32	1.22	20.2	140	A I	200	12.80
600	全数	限沿	6		/126	船内機	210.0	—	—	—	—	—	—	—
635	全数	限沿	7		/120	船内外機	265.0	1.92		10.3	120	A II	165	11.42
615	全数	限沿	7		/90	船外機	118.0	1.92	0.51	12.0	90	A II	110	11.40
1270	全数	限沿	8		/250	船外機	255.0	2.15	1.00	17.0	250	A I	220	13.90
1090	全数	沿海	12		/148	船内外機	520.0	2.22	1.07	16.2	160	A I	372	14.70
1090	全数	沿海	12		/180	船外機	238.0	2.22	1.07	16.2	180	A I	240	14.70
2180	全数	沿海	10		/230	船内外機	880.0	2.77	1.44	21.4	230	A I	380	19.00
1810	全数	限沿	8		/380	船内外機	852.0	2.59	1.30	21.4	380	A I	380	19.17
3300	全数	沿海	12		/350	船外機	220.0	2.75	1.79	14.0	350	A II	155	22.11
345	全数	限沿	5		/50	船外機	125.0	1.64	0.74	11.1	50	A II	50	7.46
345	全数	限沿	5		/50	船外機	125.0	1.64	0.74	11.1	50	A II	50	7.46
345	全数	限沿	5		/50	船外機	125.0	1.64	0.74	11.1	50	A II	50	7.46
345	全数	限沿	5		/50	船外機	125.0	1.64	0.74	11.1	50	B I	50	7.46
345	全数	限沿	5		/50	船外機	125.0	1.64	0.74	11.1	50	B I	50	7.46
345	全数	限沿	5		/50	船外機	125.0	1.64	0.74	11.1	50	B I	50	7.46
352	全数	限沿	5		/50	船外機	125.0	1.64	0.74	11.1	50	B I	50	7.46
620	全数	限沿	6		/50	船外機	148.0	1.76	0.74	12.1	50	A II	85	9.45
501	全数	限沿	6		/60	船外機	136.0	1.76	0.74	12.1	60	A II	85	9.45
460	全数	限沿	6		/50	船外機	148.0	1.76	0.74	12.1	50	A II	85	9.45
645	全数	限沿	6		/60	船外機	136.0	1.76	0.74	12.1	60	A II	85	9.45
620	全数	限沿	6		/50	船外機	148.0	1.76	0.74	12.1	50	A II	85	9.45
620	全数	限沿	6		/60	船外機	148.0	1.76	0.74	12.1	60	A II	85	9.45
554	全数	限沿	6		/70	船外機	137.0	1.76	0.66	11.7	70	A II	81	9.50
555	全数	限沿	6		/70	船外機	137.0	1.76	0.66	11.7	70	A II	81	9.50
562	全数	限沿	6		/70	船外機	137.0	1.76	0.66	11.7	70	A II	81	9.50

1.ボート主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B)(m)	登録深さ DR (D)(m)	測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)
SRV-20A2-F50	GW3	1604	GW34	6.43	2.00	1.05	5.76 5.37	1.96	1.01	6.40	1.98	1.0000	1.3
SRV20A2-WB	GW3	1604	GW35	6.43	2.00	1.05	5.76 5.37	1.96	1.01	6.40	1.98	1.0000	1.3
SRV-20A3-TLT	GW3-A	1645	GW36	6.43	2.00	1.05	5.76 5.37	1.96	1.01	6.40	1.98	1.0000	1.3
SRV-20A4-SS	GW3-A	1645	GW37	6.43	2.00	1.05	5.76 5.37	1.96	1.01	6.40	1.98	1.0000	1.3
SRV-20A4-F50	GW3-A	1645	GW38	6.43	2.00	1.05	5.76 5.37	1.96	1.01	6.40	1.98	1.0000	1.3
SRV-20A4-WB	GW3-A	1645	GW39	6.43	2.00	1.05	5.76 5.37	1.96	1.01	6.40	1.98	1.0000	1.3
SRV-23	GU7	1589	GU71	7.05	2.30	1.28	6.32	2.25	1.25	7.02	2.27	1.2942	2.7
SRV-23-4	GU7	1589	GU71	7.05	2.30	1.28	6.32	2.25	1.25	7.02	2.27	1.2942	2.7
SRV-23-2	GU7	1589	GU72	7.05	2.30	1.28	6.32	2.25	1.25	7.02	2.27	1.2942	2.7
SRV-23-3	GU7	1589	GU73	7.05	2.30	1.28	6.32	2.25	1.25	7.02	2.27	1.2942	2.7
SRV-23-3	GU7-A	1590	GU73	7.05	2.30	1.28	6.32	2.25	1.25	7.02	2.27	1.2942	2.7
SRV-23-5	GU7	1589	GU74	7.05	2.30	1.28	6.32	2.25	1.25	7.02	2.27	1.2942	2.7
SRV-23-F100	GU7	1589	GU75	7.05	2.30	1.28	6.32	2.25	1.25	7.02	2.27	1.2942	2.7
SS-15	EK8	1329	EK8	4.51	1.81	0.79	4.03	1.76	0.77	4.48	1.78	0.8100	0.6
SS-15A	EK8-A	1329	EK8	4.51	1.81	0.79	4.03	1.76	0.73	4.48	1.78	0.8100	0.5
SS-15A-1	EK8-A	1329	EK8	4.51	1.81	0.79	4.03	1.76	0.73	4.48	1.78	0.8100	0.5
STR-19RX	AM3-A	1257	AM3	5.81	2.27	1.01	5.21	2.22	0.99	5.79	2.24	0.9900	1.3
UF-12	G77	1163	G771	3.67	1.35	0.45	3.29	1.25	0.53	3.65	1.34	0.5200	0.2
UF-12-BASS	G77	1621	G772	3.67	1.35	0.54	3.29	1.25	0.53	3.65	1.34	0.5200	0.2
UF-13	H79	1206	H791	4.11	1.51	0.58	3.68	1.47	0.51	4.04	1.49	0.5400	0.2
UF-19	FN2	1416	FN21	5.83	1.84	0.90	5.22	1.79	0.89	5.80	1.81	0.8800	0.9
UF-17	FN3	1417	FN31	5.20	1.73	0.80	4.65	1.68	0.79	5.17	1.70	0.7900	0.6
UF-20	ER7	1319	ER7	6.00	2.00	0.88	5.38	1.95	0.88	5.96	1.96	0.8766	1.0
UF-20DX	ER7	1319	ER7	6.00	2.00	0.88	5.38	1.95	0.87	5.96	1.96	0.8766	1.1
UF-20-2	ER7	1319	EM0	6.00	2.00	0.88	5.38	1.95	0.87	5.96	1.96	0.8700	1.0
UF-20-2DX	ER7	1319	EM0	6.00	2.00	0.88	5.38	1.95	0.87	5.96	1.96	0.8700	1.0
UF-20-3O/B	ER7-A	1541	EM04	6.00	2.00	0.88	5.38	1.95	0.87	5.96	1.96	0.8766	1.0
UF-20-3O/B-F50	ER7-A	1541	EM03	6.00	2.00	0.88	5.38	1.95	0.87	5.96	1.96	0.8766	1.0
UF-20-4O/B	ER7-A	1541	EM04	6.00	2.00	0.88	5.38	1.95	0.87	5.96	1.96	0.8766	1.0
UF-20-2HT-M	FL9	1418	FL91	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.9
UF-20-2HT-S	FL9	1418	FL91	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.9
UF-20-2HT-T	FL9	1418	FL91	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.9

船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力 マニュアル	最大保証出力/馬力 リモコン	機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
562	全数	限沿	6		/70	船外機	137.0	1.76	0.66	11.7	70	A II	81	9.50
596	全数	限沿	6		/70	船外機	137.0	1.76	0.66	11.7	70	A II	81	9.50
697	全数	限沿	6		/70	船外機	155.0	1.76	0.66	11.7	70	A II	85	9.50
697	全数	限沿	6		/70	船外機	155.0	1.76	0.66	11.7	70	A II	85	9.50
697	全数	限沿	6		/70	船外機	155.0	1.76	0.66	11.7	70	A II	85	9.50
697	全数	限沿	6		/70	船外機	155.0	1.76	0.66	11.7	70	A II	81	9.50
1100	全数	限沿	10		/115	船外機	220.0	2.13	0.95	12.0	115	A II	135	13.46
1100	全数	限沿	10		/115	船外機	220.0	2.13	0.95	12.0	115	A II	135	13.46
1040	全数	限沿	8		/115	船外機	220.0	2.13	0.95	12.0	115	A II	135	13.46
1000	全数	限沿	8		/115	船外機	220.0	2.13	0.95	12.0	115	A II	135	13.46
940	全数	限沿	8		/80	船外機	175.0	2.13	0.95	12.0	80	A II	135	13.46
1140	全数	限沿	10		/115	船外機	220.0	2.13	0.95	12.0	115	A II	135	13.46
1075	全数	限沿	10		/115	船外機	220.0	2.13	0.95	12.0	115	A II	135	13.46
320	全数	限沿	4		/60	船外機	105.0	1.74	0.78	18.5	60	A I	70	7.00
360	全数	平水	3	/8	/70	船外機	106.0	1.70	0.71	18.5	70	A I	70	6.90
360	全数	平水	3	/9.9	/70	船外機	106.0	1.70	0.71	18.5	70	A I	70	6.90
600	全数	限沿	8	/9.9	/140	船外機	160.0	2.08	0.53	38.0	140	A I	155	10.80
70	全数	限沿	3		/8	船外機	35.0	1.12	0.49	9.0	8	B I	10	3.68
120	全数	限沿	3		7.3/9.9	船外機	37.0	1.11	0.41	10.0	10		10	3.70
110	全数	限沿	4		/8	船外機	45.0	1.31	0.46	13.5	9.9	B I	20	4.80
420	全数	限沿	6		/60	船外機	130.0	1.50	0.52	7.2	60	A I/B II	70	7.80
315	全数	限沿	5		/40	船外機	105.0	1.46	0.48	8.6	40	B I	50	6.80
420	全数	限沿	6		/60	船外機	145.0	1.69	0.60	11.3	60	A II	80	9.10
440	全数	限沿	6		/60	船外機	128.0	1.69	0.60	11.3	60	A II	80	9.10
420	全数	限沿	6		/60	船外機	145.0	1.69	0.60	11.3	60	A II	80	9.10
452	全数	限沿	6		/60	船外機	120.0	1.69	0.60	11.3	60	A II	80	9.10
420	全数	限沿	6		/60	船外機	145.0	1.66	0.50	11.3	60	A II	80	9.10
420	全数	限沿	6		/60	船外機	145.0	1.66	0.50	11.3	60	A II	80	9.10
420	全数	限沿	6		/60	船外機	125.0	1.66	0.50	11.3	60	A II	80	9.10
740	全数	限沿	10		/115	船外機	200.0	2.02	0.74	11.5	115	A II	130	12.70
780	全数	限沿	10		/115	船外機	200.0	2.02	0.74	11.5	115	A II	130	12.70
780	全数	限沿	10		/115	船外機	200.0	2.02	0.74	11.5	115	A II	130	12.70

1.ボート主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B)(m)	登録深さ DR (D)(m)	測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)
UF-20-2-S	FL9	1418	FL91	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.9
UF-20-2-T	FL9	1418	FL91	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.9
UF-21HT	GX7	1634	GX71	6.50	2.16	0.97	5.81 5.47	2.11 1.98	0.96 0.95	6.08	2.12	0.9500	1.2
UF-21	GX7-A	1635	GX72	6.50	2.16	0.97	5.81 5.47	2.11 1.98	0.96 0.95	6.08	2.12	0.9500	1.2
UF-21HT-F50	GX7	1634	GX73	6.50	2.16	0.97	5.81 5.47	2.11 1.98	0.96 0.95	6.08	2.12	0.9500	1.2
UF-21-F50	GX7-A	1635	GX74	6.50	2.16	0.97	5.81 5.47	2.11 1.98	0.96 0.95	6.08	2.12	0.9500	1.2
UF-21-2	GX7-A	1635	GX76	6.50	2.16	0.97	5.81 5.47	2.11 1.98	0.96 0.95	6.08	2.12	0.9500	1.2
UF-21-3	GX7-A	1635	GX7A	6.50	2.16	0.97	5.81 5.47	2.11 1.98	0.96 0.95	6.08	2.12	0.9500	1.2
UF-21CC-O/B-F50	E1G	1670	E1G1	6.45	2.27	1.18	5.78 5.48	2.21	1.17 1.16	6.09	2.23	1.1600	1.5
UF-21CC-O/B-Y50	E1G	1670	E1G2	6.45	2.27	1.18	5.78 5.48	2.21	1.17 1.16	6.09	2.23	1.1600	1.5
UF-21CC-O/B-F60	E1G	1670	E1G3	6.45	2.27	1.18	5.78 5.48	2.21	1.17 1.16	6.09	2.23	1.1600	1.5
UF-21CC-OBF100	E1G-A	1678	E1G4	6.45	2.27	1.18	5.78 5.48	2.21	1.17 1.16	6.09	2.23	1.1600	1.5
UF-21CC-O/BF80	E1G-A	1678	E1G5	6.45	2.27	1.18	5.78 5.48	2.21	1.17 1.16	6.09	2.23	1.1600	1.5
UF-21CC-F50RB	E1G	1670	E1G6	6.45	2.27	1.18	5.78 5.48	2.21	1.17 1.16	6.09	2.23	1.1600	1.5
UF-21HT	GX7	1634	GX71	6.50	2.16	0.97	5.81 5.47	2.11 1.98	0.96 0.95	6.08	2.12	0.9500	1.2
UF-21HT-F50	GX7	1634	GX73	6.50	2.16	0.97	5.81 5.47	2.11 1.98	0.96 0.95	6.08	2.12	0.9500	1.2
UF-21-F50	GX7-A	1635	GX74	6.50	2.16	0.97	5.81 5.47	2.11 1.98	0.96 0.95	6.08	2.12	0.9500	1.2
UF-21HT-2	GX7	1634	GX75	6.50	2.16	0.97	5.81 5.47	2.11 1.98	0.96 0.95	6.08	2.12	0.9500	1.2
UF-21HT-2A-F50	GX7	1634	GX78	6.50	2.16	0.97	5.81 5.47	2.11 1.98	0.96 0.95	6.08	2.12	0.9500	1.2
UF-21HT-F60	GX7	1634	GX79	6.50	2.16	0.97	5.81 5.47	2.11 1.98	0.96 0.95	6.08	2.12	0.9500	1.2

船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力 マニュアル	最大保証出力/馬力 リモコン	機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
780	全数	限沿	10		/115	船外機	200.0	2.02	0.74	11.5	115	AII	130	12.70
780	全数	限沿	10		/115	船外機	200.0	2.02	0.74	11.5	115	AII	130	12.70
765	全数	限沿	6		44.1/60	船外機	170.0	1.87	0.62	8.8	60	AII	91	10.20
730	全数	限沿	6		44.1/60	船外機	170.0	1.87	0.62	8.8	60	AII	91	10.20
765	全数	限沿	6		44.1/60	船外機	170.0	1.87	0.62	8.8	60	AII	91	10.20
730	全数	限沿	6		44.1/60	船外機	170.0	1.87	0.62	8.8	60	AII	91	10.20
730	全数	限沿	6		51.5/70	船外機	170.0	1.87	0.62	8.8	70	AII	95	10.20
730	全数	限沿	6		51.5/70	船外機	170.0	1.87	0.62	8.8	70	AII	95	10.20
706	全数	限沿	6		51.5/70	船外機	180.0	2.06	0.83	11.8	70	AII	105	11.30
706	全数	限沿	6		51.5/70	船外機	180.0	2.06	0.83	11.8	70	AII	105	11.30
706	全数	限沿	6		51.5/70	船外機	180.0	2.06	0.83	11.8	70	AII	105	11.30
773	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	230.0	2.06	0.83	11.8	100	AII	105	11.30
773	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	230.0	2.06	0.83	11.8	100	AII	105	11.30
706	全数	限沿	6		51.5/70	船外機	180.0	2.06	0.83	11.8	70	AII	105	11.30
765	全数	限沿	6		51.5/70	船外機	170.0	1.87	0.62	8.8	70	AII	95	10.20
765	全数	限沿	6		51.5/70	船外機	170.0	1.87	0.62	8.8	70	AII	95	10.20
730	全数	限沿	6		51.5/70	船外機	170.0	1.87	0.62	8.8	70	AII	95	10.20
765	全数	限沿	6		51.5/70	船外機	170.0	1.87	0.62	8.8	70	AII	95	10.20
765	全数	限沿	6		51.5/70	船外機	170.0	1.87	0.62	8.8	70	AII	95	10.20
765	全数	限沿	6		51.5/70	船外機	170.0	1.87	0.62	8.8	70	AII	95	10.20

1.ボート主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B)(m)	登録深さ DR (D)(m)	測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)	船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力		機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
																		マニュアル	リモコン									
UF-23	FE3	1370	FE3	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.6	655	全数	限沿	10		/100	船外機	195.0	2.02	0.74	11.5	100	A II	130	12.70
UF-23-1	FE3	1370	FE3	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.6	655	全数	限沿	10		/100	船外機	195.0	2.02	0.74	11.5	100	A II	130	12.70
UF-23-2	FE3	1370	FE3	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.6	655	全数	限沿	10		/100	船外機	195.0	2.02	0.74	11.5	100	A II	30	12.70
UF-23-DX-1	FE3	1370	FE3	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.6	680	全数	限沿	10		/100	船外機	195.0	2.02	0.74	11.5	100	A II	130	12.70
UF-23-DX-2	FE3	1370	FE3	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.6	680	全数	限沿	10		/100	船外機	195.0	2.02	0.74	11.5	90	A II	130	12.70
UF-23DX-S	FE3	1370	FE3	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.6	680	全数	限沿	10		/90	船外機	195.0	2.02	0.74	11.5	100	A II	130	12.70
UF-23DX-T	FE3	1370	FE3	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.6	680	全数	限沿	10		/100	船外機	195.0	2.02	0.74	11.5	100	A II	130	12.70
UF-23HT	FE3	1370	FE3	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.6	680	全数	限沿	10		/100	船外機	195.0	2.02	0.74	11.5	100	A II	130	12.70
UF-23S	FE3	1370	FE3	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.6	655	全数	限沿	10		/100	船外機	195.0	2.02	0.74	11.5	100	A II	130	12.70
UF-23T	FE3	1370	FE3	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.6	655	全数	限沿	10		/100	船外機	195.0	2.02	0.74	11.5	100	A II	130	12.70
UF-23	FL9	1418	FL9	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	2.0	780	全数	限沿	10		/115	船外機	200.0	2.02	0.74	11.5	115	A II	130	12.70
UF-23-2	FL9	1418	FL9	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0000	1.7	780	全数	限沿	10		/115	船外機	200.0	2.02	0.74	11.5	115	A II	130	12.70
UF-23-2HT-S	FL9	1418	FL9	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0200	2.0	780	全数	限沿	10		/115	船外機	200.0	2.02	0.74	11.5	115	A II	130	12.70
UF-23-2HT-T	FL9	1418	FL9	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0200	2.0	780	全数	限沿	10		/115	船外機	200.0	2.02	0.74	11.5	115	A II	130	12.70
UF-23-2-S	FL9	1418	FL9	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0200	2.0	780	全数	限沿	10		/115	船外機	200.0	2.02	0.74	11.5	115	A II	130	12.70
UF-23-2-T	FL9	1418	FL9	7.00	2.40	1.02	6.27	2.35	1.01	6.97	2.37	1.0200	2.0	780	全数	限沿	10		/115	船外機	200.0	2.02	0.74	11.5	115	A II	130	12.70
UF-23	GC2	1489	GC2	7.07	2.40	1.08	6.34	2.35	1.06	7.04	2.37	1.0600	1.8	850	全数	限沿	10		/115	船外機	210.0	2.02	0.74	12.0	115	A II	125	12.81
UF-23-3	GC2	1489	GC2	7.07	2.40	1.08	6.34	2.35	1.06	7.04	2.37	1.0600	1.8	850	全数	限沿	10		/115	船外機	210.0	2.02	0.74	12.0	115	A II	125	12.81
UF-23-3HT-M	GC2	1489	GC21	7.07	2.40	1.08	6.34	2.35	1.06	7.04	2.37	1.0600	1.8	855	全数	限沿	10		/115	船外機	210.0	2.02	0.74	12.0	115	A II	125	12.81
UF-23-3HT-S	GC2	1489	GC21	7.07	2.40	1.08	6.34	2.35	1.06	7.04	2.37	1.0600	1.8	850	全数	限沿	10		/115	船外機	210.0	2.02	0.74	12.0	115	A II	125	12.81
UF-23-3HT-T	GC2	1489	GC21	7.07	2.40	1.08	6.34	2.35	1.06	7.04	2.37	1.0600	1.8	850	全数	限沿	10		/115	船外機	210.0	2.02	0.74	12.0	115	A II	125	12.81
UF-23-3-S	GC2	1489	GC21	7.07	2.40	1.08	6.34	2.35	1.06	7.04	2.37	1.0600	1.8	820	全数	限沿	10		/115	船外機	210.0	2.02	0.74	12.0	115	A II	125	12.81
UF-23-3-T	GC2	1489	GC21	7.07	2.40	1.08	6.34	2.35	1.06	7.04	2.37	1.0600	1.8	820	全数	限沿	10		/115	船外機	210.0	2.02	0.74	12.0	115	A II	125	12.81
UF-23-4O/B	GN8	1560	GN81	7.07	2.40	1.08	6.34	2.35	1.06	7.04	2.37	1.0600	2.0	860	全数	限沿	10		/115	船外機	860.0	2.02	0.74	12.0	115	A II	125	12.81
UF-23-4S/D	GN8-A	1571	GN82	7.07	2.40	1.08	6.34	2.35	1.06	7.04	2.37	1.0600	2.0	950	全数	限沿	10		/85	船内外機	345.0	2.17	1.02	12.0	85	A II	215	13.80
UF-23-4S/DLTD	GN8-A	1571	GN82	7.07	2.40	1.08	6.34	2.35	1.06	7.04	2.37	1.0600	2.0	950	全数	限沿	10		/85	船内外機	345.0	2.17	1.02	12.0	85	A II	215	13.80
UF-23-5O/B	GN8	1560	GN83	7.07	2.40	1.08	6.34	2.35	1.06	7.04	2.37	1.0600	2.0	860	全数	限沿	10		/80	船外機	860.0	2.02	0.74	12.0	115	A II	125	12.81
UF-23-3S/D	GTF	1527	GTF	7.11	2.40	1.08	6.37	2.35	1.00	7.08	2.37	1.0600	2.0	870	全数	限沿	10		/105	船内外機	440.0	2.17	1.02	12.0	105	A II	215	13.80
UF-24-HT-O/B	E0B	1656	E0B1	7.88	2.63	1.32	7.06 6.66	2.57	1.31 1.30	7.40	2.59	1.3000	2.8	1350	全数	限沿	10		/150	船外機	288.0	2.35	0.89	14.2	150	A II	165	15.70
UF-24-O/B	E0B	1656	E0B2	7.88	2.63	1.32	7.06 6.66	2.57	1.31 1.30	7.40	2.59	1.3000	2.8	1339	全数	限沿	10		/150	船外機	288.0	2.35	0.89	14.2	150	A II	165	15.70
UF-24-HT-O/B-F	E0B	1656	E0B3	7.88	2.63	1.32	7.06 6.66	2.57	1.31 1.30	7.40	2.59	1.3000	2.8	1350	全数	限沿	10		/150	船外機	288.0	2.35	0.89	14.2	150	A II	165	15.70
UF-24-O/B-F	E0B	1656	E0B4	7.88	2.63	1.32	7.06 6.66	2.57	1.31 1.30	7.40	2.59	1.3000	2.8	1339	全数	限沿	10		/150	船外機	288.0	2.35	0.89	14.2	150	A II	165	15.70
UF-24-HT-F115	E0B	1656	E0B5	7.88	2.63	1.32	7.06 6.66	2.57	1.31 1.30	7.40	2.59	1.3000	2.8	1350	全数	限沿	10		/150	船外機	288.0	2.35	0.89	14.2	150	A II	165	15.70

1.ボート主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B)(m)	登録深さ DR (D)(m)	測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)
UF-24-F115	E0B	1656	E0B6	7.88	2.63	1.32	7.06 6.66	2.57	1.31 1.30	7.40	2.59	1.3000	2.8
UF-24-F150	E0B	1656	E0B7	7.88	2.63	1.32	7.06 6.66	2.57	1.31 1.30	7.40	2.59	1.3000	2.8
UF-25-2S/D	GL5-A	1538	GL51	7.58	2.61	1.18	6.80	2.56	1.17	7.55	2.58	1.1800	2.6
UF-25-2-S/DLTD	GL5-A	1538	GL51	7.58	2.61	1.18	6.80	2.56	1.17	7.55	2.58	1.1800	2.6
UF-25-2O/B	GL5-B	1540	GL52	7.58	2.61	1.18	6.80	2.56	1.17	7.55	2.58	1.1800	2.6
UF-25-O/B	GL5-B	1540	GL52	7.58	2.61	1.18	6.80	2.56	1.17	7.55	2.58	1.1800	2.6
UF-25-30/B	GL5-D	1642	GL54	8.19	2.61	1.18	6.80	2.56	1.17	7.55	2.58	1.1800	2.7
UF-25-30/B-DI	GL5-D	1642	GL55	8.19	2.61	1.18	6.80	2.56	1.17	7.55	2.58	1.1800	2.7
UF-25-2-SX	GL5-C	1557	GL53	7.58	2.61	1.18	6.80	2.56	1.17	7.55	2.58	1.1800	2.6
UF-25-2-SXLTD	GL5-C	1557	GL53	7.58	2.61	1.18	6.80	2.56	1.17	7.55	2.58	1.1800	2.6
UF-25DX	FL7	1415	FL71	7.58	2.61	1.10	6.80	2.56	1.09	7.55	2.58	1.1300	2.5
UF-25HT-M	FL7	1415	FL71	7.58	2.61	1.10	6.80	2.56	1.09	7.55	2.58	1.1300	2.5
UF-25HT-S	FL7	1415	FL71	7.58	2.61	1.10	6.80	2.56	1.09	7.55	2.58	1.1300	2.5
UF-25HT-T	FL7	1415	FL71	7.58	2.61	1.10	6.80	2.56	1.09	7.55	2.58	1.1300	2.5
UF-25-S	FL7	1415	FL71	7.58	2.61	1.10	6.80	2.56	1.09	7.55	2.58	1.1300	2.5
UF-25STD	FL7	1415	FL71	7.58	2.61	1.10	6.80	2.56	1.09	7.55	2.58	1.1300	2.5
UF-25-T	FL7	1415	FL71	7.58	2.61	1.10	6.80	2.56	1.09	7.55	2.58	1.1300	2.5
UF-25-HTI/O	GTE	1514	GTF1	7.58	2.61	1.10	6.80	2.56	1.09	7.55	2.58	1.1300	2.7
UF-26YD	FK4	1399	FK4	7.80	1.91	0.79	6.57	1.86	0.78	7.30	1.84	0.8100	1.4
UF-26-2-F150	GY3	1658	GY38	8.61	2.70	1.38	7.71 7.22	2.19	0.73 0.72	7.42	2.24	0.7000	2.1
UF-26-2-O/B	GY3	1658	GY39	8.61	2.70	1.38	7.71 7.22	2.19	0.73 0.72	7.42	2.24	0.7000	2.1
UF-26-2-F200	GY3	1658	GY3A	8.61	2.70	1.38	7.71 7.22	2.19	0.73 0.72	7.42	2.24	0.7000	2.1
UF26CCF225	E1L	1671	E1L1	8.61	2.70	1.38	7.71 7.22	2.19	0.73 0.72	7.42	2.24	0.7000	1.5
UF-26CC	E1L	1671	E1L2	8.61	2.70	1.38	7.71 7.22	2.19	0.73 0.72	7.42	2.24	0.7000	1.5
UF-26CC-2-F225	E1L	1671	E1L3	8.61	2.70	1.38	7.71 7.22	2.19	0.73 0.72	7.42	2.24	0.7000	1.5
UF-26CC-2-O/B	E1L	1671	E1L4	8.61	2.70	1.38	7.71 7.22	2.19	0.73 0.72	7.42	2.24	0.7000	1.5
UF-26S/D-SX	GY3-A	1640	GY31	8.48	2.70	1.38	7.61 7.11	2.19	0.73 0.72	7.27	2.24	0.7000	2.0

艇名称 MODEL	船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力		機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
					マニュアル	リモコン									
UF-24-F115	1350	全数	限沿	10		/150	船外機	288.0	2.35	0.89	14.2	150	A II	165	15.70
UF-24-F150	1350	全数	限沿	10		/150	船外機	288.0	2.35	0.89	14.2	150	A II	165	15.70
UF-25-2S/D	997	全数	限沿	12		/105	船内外機	440.0	2.34	1.08	12.0	105	A II	240	15.91
UF-25-2-S/DLTD	997	全数	限沿	12		/105	船内外機	440.0	2.34	1.08	12.0	105	A II	240	15.91
UF-25-2O/B	975	全数	限沿	12		/140	船外機	200.0	2.20	0.85	12.0	140	A II	160	14.96
UF-25-O/B	975	全数	限沿	12		/140	船外機	200.0	2.20	0.85	12.0	140	A II	160	14.96
UF-25-30/B	1110	全数	限沿	12		/150	船外機	250.0	2.20	0.85	12.0	150	A II	155	14.96
UF-25-30/B-DI	1110	全数	限沿	12		/150	船外機	270.0	2.20	0.85	12.0	150	A II	155	14.96
UF-25-2-SX	1047	全数	限沿	12		/150	船内外機	480.0	2.34	1.08	12.0	150	A II	240	15.91
UF-25-2-SXLTD	1047	全数	限沿	12		/150	船内外機	480.0	2.34	1.08	12.0	150	A II	240	15.91
UF-25DX	900	全数	限沿	12		/140	船外機	225.0	2.20	0.85	12.0	140	A II	155	14.96
UF-25HT-M	900	全数	限沿	12		/140	船外機	225.0	2.20	0.85	12.0	140	A II	155	14.96
UF-25HT-S	900	全数	限沿	12		/140	船外機	250.0	2.20	0.85	12.0	140	A II	155	14.96
UF-25HT-T	900	全数	限沿	12		/140	船外機	250.0	2.20	0.85	12.0	140	A II	155	14.96
UF-25-S	880	全数	限沿	12		/140	船外機	225.0	2.20	0.85	12.0	140	A II	155	14.96
UF-25STD	880	全数	限沿	12		/140	船外機	225.0	2.20	0.85	12.0	140	A II	155	14.96
UF-25-T	880	全数	限沿	12		/140	船外機	225.0	2.20	0.85	12.0	140	A II	155	14.96
UF-25-HTI/O	920	全数	限沿	12		/105	船外機	440.0	2.34	1.08	12.0	105	A II	240	15.91
UF-26YD	760	全数	限沿	6		/58	船内外機	340.0	1.78	0.72	6.3	58	A II	175	11.70
UF-26-2-F150	1450	全数	限沿	10		147/200	船外機	322.0	2.30	0.94	13.2	200	A II	175	16.61
UF-26-2-O/B	1450	全数	限沿	10		147/200	船外機	322.0	2.30	0.94	13.2	200	A II	175	16.61
UF-26-2-F200	1450	全数	限沿	10		147/200	船外機	322.0	2.30	0.94	13.2	200	A II	175	16.61
UF26CCF225	1465	全数	限沿	10		165.5/225	船外機	322.0	2.30	0.94	13.2	225	A II	175	16.61
UF-26CC	1465	全数	限沿	10		165.5/225	船外機	322.0	2.30	0.94	13.2	225	A II	175	16.61
UF-26CC-2-F225	1465	全数	限沿	10		165.5/225	船外機	322.0	2.30	0.94	13.2	225	A II	175	16.61
UF-26CC-2-O/B	1465	全数	限沿	10		165.5/225	船外機	322.0	2.30	0.94	13.2	225	A II	175	16.61
UF-26S/D-SX	1470	全数	限沿	10		110/150	船内外機	576.0	2.42	1.14	12.8	150	A II	280	17.20

1.ボート主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B)(m)	登録深さ DR (D)(m)	測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)
UF-26S/D	GY3-A	1640	GY32	8.48	2.70	1.38	7.61 7.11	2.19	0.73 0.72	7.27	2.24	0.7000	2.0
UF-26O/B	GY3	1658	GY35	8.61	2.70	1.38	7.71 7.22	2.19	0.73 0.72	7.42	2.24	0.7000	2.1
UF-26O/B-Z200	GY3	1658	GY36	8.61	2.70	1.38	7.71 7.22	2.19	0.73 0.72	7.42	2.24	0.7000	2.1
UF-26O/B-F200	GY3	1658	GY37	8.61	2.70	1.38	7.71 7.22	2.19	0.73 0.72	7.42	2.24	0.7000	2.1
UF-27	FR7	1445	FR7	9.04	2.90	1.27	8.05 7.41	2.84	1.26 1.23	8.23	2.85	1.2233	3.7
UF-27YD	FK3	1398	FK3	7.93	2.25	0.87	7.09	2.20	0.85	7.88	2.21	0.7966	1.8
UF-27-I/B	E1V	1694	E1V1	8.94	2.70	1.75	8.56 7.75	2.47	1.16 1.13	7.69	2.48	1.1200	3.2
UF-28	GE0	1500	GE01	8.40	2.70	1.30	8.29	2.35	0.64	7.73	2.37	0.6000	2.3
UF-28-2S/D	GT1	1578	GT11	9.27	2.70	1.31	8.30 7.64	2.42	0.69	7.75	2.44	0.6500	2.5
UF-28-3S/D	GT1-A	1664	GT12	9.27	2.70	1.31	8.30 7.64	2.42	0.69 0.67	7.75	2.44	0.6500	2.8
UF-28-4S/D	GT1-A	1664	GT13	9.27	2.70	1.31	8.30 7.64	2.42	0.69 0.67	7.75	2.44	0.6500	2.8
UF-28-4S/DLTD	GT1-A	1664	GT14	9.27	2.70	1.31	8.30 7.64	2.42	0.69 0.67	7.75	2.44	0.6500	2.8
UF-29-I/B	E0E	1660	E0E1	9.55	3.00	1.64	8.20	2.48	1.01	8.20	2.49	1.0100	3.4
UF-29I/B-HP	E0E	1660	E0E2	9.55	3.00	1.64	8.20	2.48	1.01	8.20	2.49	1.0100	3.4
UF-30	FU7-A	1449	FU7	9.27	2.85	1.20	8.89	2.49	0.60	8.41	2.50	0.6367	2.8
UF-30I/B	GP5	1562	GP51	10.11	2.84	1.62	8.55	2.50	0.92	8.70	2.51	0.8800	3.6
UF-33	FW4	1465	FW41	10.09	2.95	1.34	9.71	2.59	0.66	9.19	2.60	0.6500	3.7
UF-33-2	FW4-A	1495	FW42	10.09	2.95	1.34	10.84	9.71	2.59	0.66	9.19	2.6000	3.7
UF-33-2I/B	GX5	1619	GX51	10.87	3.09	1.70	10.22	2.70	0.91	9.43	2.71	0.8800	4.2
UF-33-3S/D	GT2	1579	GT21	10.12	2.95	1.45	9.83	2.68	0.77	9.36	2.69	0.7200	3.8
UF-33I/B	GV9	1607	GV91	10.87	3.09	1.70	10.22	2.70	0.91	9.43	2.71	0.8600	4.0
W-14DHS	GV1	1599	GV11	4.30	1.68	0.73	3.84	1.63	0.72	4.24	1.60	0.5700	0.4
W-17DHS	GV2	1595	GV21	5.00	1.83	0.79	4.47	1.78	0.78	4.90	1.75	0.5833	0.6
W-21EHS-1A	GG1-B	1641	GG13	6.50	2.00	0.90	5.82	1.95	0.89	6.34	1.89	0.7900	1.1
W-21EHS-1B	GG1-B	1641	GG14	6.50	2.00	0.90	5.82	1.95	0.89	6.34	1.89	0.7900	1.1
W-21EHS-1C	GG1-B	1641	GG15	6.50	2.00	0.90	5.82	1.95	0.89	6.34	1.89	0.7900	1.1
W-23QHS	GV4	1598	GV41	7.00	2.30	1.01	6.27	2.25 2.21	1.00	6.82	2.21	0.7433	1.5

船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力 マニュアル	最大保証出力/馬力 リモコン	機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
1470	全数	限沿	10		110/150	船内外機	576.0	2.42	1.14	12.8	150	A II	280	17.20
1450	全数	限沿	10		147/200	船外機	322.0	2.30	0.94	13.2	200	A II	175	16.61
1450	全数	限沿	10		147/200	船外機	322.0	2.30	0.94	13.2	200	A II	175	16.61
1450	全数	限沿	10		147/200	船外機	322.0	2.30	0.94	13.2	200	A II	175	16.61
1480	全数	限沿	12		/200	船外機	215.0	2.45	0.91	15.0	200	A I	245	18.14
850	全数	限沿	10		/74	船内外機	340.0	2.05	0.76	10.2	74	A II	160	14.53
2090	全数	限沿	8		158/215	船内機	520.0	—	—	—	—	—	—	—
1650	全数	限沿	9		/224	船内外機	500.0	2.40	1.22	11.6	224	A II	245	19.90
1580	全数	限沿	10		/180	船内外機	600.0	2.42	1.16	11.0	180	A II	240	18.49
1645	全数	限沿	10		/195	船内外機	600.0	2.42	1.16	11.0	195	A II	310	18.50
1645	全数	限沿	10		/195	船内外機	600.0	2.42	1.16	11.0	195	A II	310	18.50
1645	全数	限沿	10		/195	船内外機	600.0	2.42	1.16	11.0	195	A II	310	18.50
2140	全数	限沿	9		/247	船内機	500.0	—	—	—	—	—	—	—
2155	全数	限沿	9		/247	船内機	500.0	—	—	—	—	—	—	—
1750	全数	限沿	10		/150	船内外機	475.0	2.40	0.55	12.0	240	A II	240	18.94
2910	全数	限沿	9		/175	船内機	600.0	—	—	—	—	—	—	—
1975	全数	限沿	12		/150	船内外機	475.0	2.52	0.66	12.0	150	A II	240	24.50
2110	全数	限沿	12		/230	船内外機	500.0	2.52	0.66	12.0	230	A II	240	27.30
3085	全数	限沿	12		/285	船内機	1033.0	—	—	—	—	—	—	—
2108	全数	限沿	12		/230	船内外機	600.0	2.56	1.09	11.0	230	A II	240	23.30
2855	全数	限沿	12		/200	船内機	790.0	—	—	—	—	—	—	—
260	全数	限沿	4		/25	船外機	60.0	1.50	0.54	11.0	25	B I	30	5.76
330	全数	限沿	5		/40	船外機	107.0	1.63	0.54	9.4	40	A II	40	7.29
550	全数	限沿	6		/70	船外機	138.0	1.76	0.73	12.7	70	A II	100	10.20
550	全数	限沿	6		/70	船外機	138.0	1.76	0.73	12.7	70	A II	100	10.20
550	全数	限沿	6		/70	船外機	138.0	1.76	0.73	12.7	70	A II	100	10.20
650	全数	限沿	8		/85	船外機	140.0	2.09	0.69	10.1	85	A II	130	13.10

1.ボート主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B)(m)	登録深さ DR (D)(m)	測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)	船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力		機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
																		マニュアル	リモコン									
W-23THS	GW9	1620	GW91	7.00	2.30	1.01	6.27	2.25 2.21	1.00	6.91	2.21	0.8233	2.0	830	全数	限沿	10		/100	船外機	225.0	2.09	0.69	10.1	100	A II	130	13.20
W-23THSF100	GW9	1620	GW92	7.00	2.30	1.01	6.27	2.25 2.21	1.00	6.91	2.21	0.8233	2.0	830	全数	限沿	10		/100	船外機	225.0	2.09	0.69	10.1	100	A II	130	13.20
W-23THS-2	GW9-A	1648	GW93	7.00	2.30	1.01	6.27	2.25 2.21	1.00	6.91	2.21	0.8233	2.0	915	全数	限沿	10		/115	船外機	250.0	2.09	0.69	10.1	115	A II	130	13.20
W-23THS-2F100	GW9-A	1468	GW94	7.00	2.30	1.01	6.27	2.25 2.21	1.00	6.91	2.21	0.8233	2.0	915	全数	限沿	10		/115	船外機	250.0	2.09	0.69	10.1	115	A II	130	13.20
W-23THS-2F115	GW9-A	1648	GW95	7.00	2.30	1.01	6.27	2.25 2.21	1.00	6.91	2.21	0.8233	2.0	915	全数	限沿	10		/115	船外機	250.0	2.09	0.69	10.1	115	A II	130	13.20
W-23UHS-F115	E0L	1663	E0L1	7.00	2.30	1.01	6.27	2.25 2.21	1.00	6.97	2.27	0.9900	1.7	922	全数	限沿	10		/115	船外機	250.0	2.09	0.69	10.1	115	A II	130	13.10
W-23UHS-F100	E0L	1663	E0L2	7.00	2.30	1.01	6.27	2.25 2.21	1.00	6.97	2.27	0.9900	1.7	922	全数	限沿	10		/115	船外機	250.0	2.09	0.69	10.1	115	A II	130	13.10
W-23UHS	E0L	1663	E0L3	7.00	2.30	1.01	6.27	2.25 2.21	1.00	6.97	2.27	0.9900	1.7	922	全数	限沿	10		/115	船外機	250.0	2.09	0.69	10.1	115	A II	130	13.10
W-23UHS-F80	E0L	1663	E0L4	7.00	2.30	1.01	6.27	2.25 2.21	1.00	6.97	2.27	0.9900	1.7	922	全数	限沿	10		/115	船外機	250.0	2.09	0.69	10.1	115	A II	130	13.10
W-23UHS-WV	E0L	1663	E0L5	7.00	2.30	1.01	6.27	2.25 2.21	1.00	6.97	2.27	0.9900	1.7	922	全数	限沿	10		/115	船外機	250.0	2.09	0.69	10.1	115	A II	130	13.10
W-23UHS-F115WV	E0L	1663	E0L6	7.00	2.30	1.01	6.27	2.25 2.21	1.00	6.97	2.27	0.9900	1.7	922	全数	限沿	10		/115	船外機	250.0	2.09	0.69	10.1	115	A II	130	13.10
W-23UHS-O/B	E0L	1663	E0L7	7.00	2.30	1.01	6.27	2.25 2.21	1.00	6.97	2.27	0.9900	1.7	922	全数	限沿	10		84.6/115	船外機	250.0	2.09	0.69	10.1	115	A II	130	13.10
YAM300F	HFU	1301	輸入	3.02	1.51	—	2.72	1.51	0.49	2.46	1.51	0.4900	0.1	42	全数	限沿	3		—	船外機	27.0	—	—	—	5	—	15	4.10
YAM330F	HFV	1302	輸入	3.33	1.51	—	3.00	1.51	0.49	2.66	1.51	0.4900	0.2	46	全数	限沿	4		—	船外機	27.0	—	—	—	6	—	20	5.80
YAM360F	HFW	1303	輸入	3.58	1.69	—	3.22	1.69	0.50	2.99	1.69	0.5000	0.2	62	全数	限沿	4	/5	—	船外機	36.0	—	—	—	8	—	35	5.45
YAM380F	HFX	1304	輸入	3.79	1.69	—	3.41	1.69	0.50	3.09	1.69	0.5000	0.2	65	全数	限沿	5	/6	—	船外機	44.0	—	—	—	9.9	—	35	5.76
YF-21CC-F50	E1G-B	1689	E1G7	6.45	2.27	1.21	5.78 5.48	2.21	1.20 1.19	6.09	2.23	1.1900	1.5	763	全数	限沿	6	/8 /9.9	73.6/100	船外機	230.0	2.06	0.83	11.8	100	A II	105	11.30
YF-21CC-F50RB	E1G-B	1689	E1G8	6.45	2.27	1.21	5.78 5.48	2.21	1.20 1.19	6.09	2.23	1.1900	1.5	763	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	230.0	2.06	0.83	11.8	100	A II	105	11.30
YF-21CC-F60	E1G-B	1689	E1G9	6.45	2.27	1.21	5.78 5.48	2.21	1.20 1.19	6.09	2.23	1.1900	1.5	763	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	230.0	2.06	0.83	11.8	100	A II	105	11.30
YF-21CC-F100	E1G-B	1689	E1GA	6.45	2.27	1.21	5.78 5.48	2.21	1.20 1.19	6.09	2.23	1.1900	1.5	793	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	230.0	2.06	0.83	11.8	100	A II	105	11.30
YF-21CC-F80	E1G-B	1689	E1GB	6.45	2.27	1.21	5.78 5.48	2.21	1.20 1.19	6.09	2.23	1.1900	1.5	793	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	230.0	2.06	0.83	11.8	100	A II	105	11.30

1.ボート主要諸元一覧表

艇　名　称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 L_{OA} (m)	全幅 B_{OA} (m)	全深さ D_{OA} (m)	登録長さ L_R (L) (m)	登録幅 B_R (B)(m)	登録深さ D_R (D)(m)	測度長 L_T (m)	測度幅 B_T (m)	測度深さ D_T (m)	総トン数 (トン)	船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力		機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
																		マニュアル	リモコン									
YF-21CC-O/B	E1G-B	1689	E1GC	6.45	2.27	1.21	5.78 5.48	2.21	1.20 1.19	6.09	2.23	1.1900	1.5	763	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	230.0	2.06	0.83	11.8	100	A II	105	11.30
YF-21CC-OB	E1G-B	1689	E1GC	6.45	2.27	1.21	5.78 5.48	2.21	1.20 1.19	6.09	2.23	1.1900	1.5	763	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	230.0	2.06	0.83	11.8	100	A II	105	11.30
YF-21CC-F90	E1G-B	1689	E1GD	6.45	2.27	1.21	5.78 5.48	2.21	1.20 1.19	6.09	2.23	1.1900	1.5	793	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	230.0	2.06	0.83	11.8	100	A II	105	11.30
YF-21-O/B-F60	E1R-A	1684	E1R1	6.45	2.27	1.18	5.78 5.48	2.21	1.17 1.16	6.09	2.23	1.1500	1.7	751	全数	限沿	6		51.5/70	船外機	180.0	2.06	0.83	11.8	70	A II	105	11.30
YF-21-O/B-F80	E1R	1683	E1R2	6.45	2.27	1.18	5.78 5.48	2.21	1.17 1.16	6.09	2.23	1.1500	1.7	818	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	230.0	2.06	0.83	11.8	100	A II	105	11.30
YF-21-O/B-F100	E1R	1683	E1R3	6.45	2.27	1.18	5.78 5.48	2.21	1.17 1.16	6.09	2.23	1.1500	1.7	818	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	230.0	2.06	0.83	11.8	100	A II	105	11.30
YF-21-2-F60	E1R-B	1692	E1R4	6.45	2.27	1.21	5.78 5.48	2.21	1.20 1.19	6.09	2.23	1.1900	1.8	808	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	180.0	2.06	0.83	11.8	100	A II	105	11.30
YF-21-2-F80	E1R-B	1692	E1R5	6.45	2.27	1.21	5.78 5.48	2.21	1.20 1.19	6.09	2.23	1.1900	1.8	838	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	180.0	2.06	0.83	11.8	100	A II	105	11.30
YF-21-2-F100	E1R-B	1692	E1R6	6.45	2.27	1.21	5.78 5.48	2.21	1.20 1.19	6.09	2.23	1.1900	1.8	838	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	180.0	2.06	0.83	11.8	100	A II	105	11.30
YF-21-2-OB	E1R-B	1692	E1R7	6.45	2.27	1.21	5.78 5.48	2.21	1.20 1.19	6.09	2.23	1.1900	1.8	808	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	180.0	2.06	0.83	11.8	100	A II	105	11.30
YF-21-2-F90	E1R-B	1692	E1R8	6.45	2.27	1.21	5.78 5.48	2.21	1.20 1.19	6.09	2.23	1.1900	1.8	838	全数	限沿	6		73.6/100	船外機	180.0	2.06	0.83	11.8	100	A II	105	11.30
YF-23-F115	E1M	1679	E1M1	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1141	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23-F100	E1M	1679	E1M2	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1141	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23-F80x2	E1M	1679	E1M3	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1141	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23	E1M	1679	E1M4	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1141	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23BS-F115	E1M-A	1691	E1M5	7.35	2.55	1.40	6.59 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1141	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23BS-F100	E1M-A	1691	E1M6	7.35	2.55	1.40	6.59 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1141	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF23BS-F80×2	E1M-A	1691	E1M7	7.35	2.55	1.40	6.59 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1141	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23-F150	E1M	1679	E1M8	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.52	1.3700	2.6	1141	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90

1.ボート主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 LOA (m)	全幅 BOA (m)	全深さ DOA (m)	登録長さ LR (L) (m)	登録幅 BR (B)(m)	登録深さ DR (D)(m)	測度長 LT (m)	測度幅 BT (m)	測度深さ DT (m)	総トン数 (トン)	船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力		機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
																		マニュアル	リモコン									
YF-23BS-F150	E1M-A	1691	E1M9	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1141	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23-2-OB	E1M	1679	E1MA	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1148	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23-2-OB-BS	E1M-A	1691	E1MB	7.35	2.55	1.40	6.59 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1148	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23-2-F115	E1M	1679	E1MC	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1148	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23-2-F80×2	E1M	1679	E1MD	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1148	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23-2-F115BS	E1M-A	1691	E1ME	7.35	2.55	1.40	6.59 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1148	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23-2-F802BS	E1M-A	1691	E1MF	7.35	2.55	1.40	6.59 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1148	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23-2-F150	E1M	1679	E1MG	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1148	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23-2-F150BS	E1M-A	1691	E1MH	7.35	2.55	1.40	6.59 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1141	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23-3	E1M	1679	E1MJ	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38 1.37	6.99	2.50	1.3700	2.6	1148	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23EX-F115	E1X	1686	E1X1	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.8	1249	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23EX-F115BS	E1X-A	1701	E1X2	7.35	2.55	1.40	6.59 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.8	1249	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23EX-F80×2	E1X	1686	E1X3	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.8	1249	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23EX-F80×2BS	E1X-A	1701	E1X4	7.35	2.55	1.40	6.59 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.8	1249	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23EX-F150	E1X	1686	E1X5	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.8	1249	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23EX-F150BS	E1X-A	1701	E1X6	7.35	2.55	1.40	6.59 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.8	1249	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23EX-O/B	E1X	1686	E1X7	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.8	1249	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23EX-OB-BS	E1X-A	1701	E1X8	7.35	2.55	1.40	6.59 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.8	1249	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23EX-2	E1X	1686	E1X9	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.8	1249	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90

1.ボート主要諸元一覧表

艇名称 MODEL	艇型式	物件型式コード	登録型式	全長 L_{OA} (m)	全幅 B_{OA} (m)	全深さ D_{OA} (m)	登録長さ L_R (L) (m)	登録幅 B_R (B)(m)	登録深さ D_R (D)(m)	測度長 L_T (m)	測度幅 B_T (m)	測度深さ D_T (m)	総トン数 (トン)	船体重量 (kg)	予備検査	航行区域	定員 (人)	最大保証出力/馬力		機関の種類	搭載機関重量 (kg)	トランサム幅 (m)	トランサム高さ (m)	トランサム勾配 (度)	適正出力 (ps)	船型	基準値 (ps)	Fa値
																		マニュアル	リモコン									
YF-23SP-F115	E1Y	1697	E1Y1	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.4	1190	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23SP-F115BS	E1Y-A	1700	E1Y2	7.35	2.55	1.40	6.59 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.4	1190	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23SP-F80×2	E1Y	1697	E1Y3	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.4	1190	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23SP-F802BS	E1Y-A	1700	E1Y4	7.35	2.55	1.40	6.59 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.4	1190	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23SP-F150	E1Y	1697	E1Y5	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.4	1190	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23SP-F150BS	E1Y-A	1700	E1Y6	7.35	2.55	1.40	6.59 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.4	1190	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23SP-O/B	E1Y	1697	E1Y7	7.50	2.55	1.40	6.72 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.4	1190	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-23SP-O/B-BS	E1Y-A	1700	E1Y8	7.35	2.55	1.40	6.59 6.29	2.49	1.38	6.99	2.50	1.3700	2.4	1190	全数	限沿	10		117.7/160	船外機	370.0	2.05	0.60	15.4	160	A I	200	12.90
YF-27-S	E2K	1702	E2K1	8.71	2.70	1.62	7.81 7.33	2.66 2.51	1.60 1.16	8.14	2.67	1.5800	3.2	1790	全数	限沿	12		183.9/250 110.3×2/150×2	船外機	484.0	2.41	1.25	13.1	300	A II	190	17.67
YF-27-T	E2K	1702	E2K2	8.71	2.70	1.62	7.81 7.33	2.66 2.51	1.60 1.16	8.14	2.67	1.5800	3.2	1850	全数	限沿	12		183.9/250 110.3×2/150×2	船外機	484.0	2.41	1.25	13.1	300	A II	190	17.67

用語の解説

・船舶全長

海上衝突予防法上の長さで機関、バルビット、トランサムステップなど艤装品を含みます。

・L_{OA}、B_{OA}、D_{OA}

一般的に船体の大きさを表す寸法で、長さ・幅・深さの最大値を表わします。

・L_R、B_R、D_R

船舶検査上の寸法で、登録寸法と呼びます。

・L_T、B_T、D_T

船舶のトン数の測度に関する法律上の寸法です。

・総トン数

船の容積をトン数に換算したものです。

・定員

最大航行区域における定員です。但し、セールボートでは、沿海以上を航行できる船の場合は、航行区域によって定員が異なります。

例えばY-30の場合、最大航行区域は遠洋であり、定員は、遠洋及び近海；8人、沿海及び限定沿海；10人、平水；12人となっています。

・連続最大出力

船の最大保証出力として、機関の連続最大出力を載せています。一部、カタログ呼称と異なる場合があります。又、古いデータで、馬力（PS）表示のままがありますが、kw=0.7355PSで換算下さい。

なお、漁船の性能基準には、この出力を使います。

・機関重量

その船に搭載可能な機能の最大重量です。